

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Blocco contatti per interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

XE2S

Corpo associato

ZCKJ9, ZCKS9, ZCKM9, ZCD29, ZCP29

Numero di poli

2

Tipo e composizione dei contatti

2 NC

Funzionamento dei contatti

A scatto

Compatibilità del prodotto

XCKM, XCKJ, XCKP, XCKS, XCKD

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Apertura positiva

Con

Velocità minima di azionamento

0,01 mm/s

Designazione del codice contatto

A300, AC-15 ($U_e = 240\text{ V}$), $I_e = 3\text{ A}$, $I_{the} = 10\text{ A}$ conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Q300, DC-13 ($U_e = 250\text{ V}$), $I_e = 0,27\text{ A}$ conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Resistenza massima tra i terminali

25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Tensione nominale di isolamento [U_i]

300 V conforme a UL 508

500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1

300 V conforme a CSA C22.2 No 14

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U_{imp}]

6 kV conforme a IEC 60664

6 kV conforme a IEC 60947-1

Protezione contro i cortocircuiti

Fusibile a cartuccia da 10 A, tipo gG

Durata elettrica

5.000.000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5
conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per imballaggio 1: 1

Altezza imballaggio 1: 3,000 cm

Larghezza imballaggio 1: 7,000 cm

Lunghezza imballaggio 1: 6,000 cm

Peso imballaggio 1: 21,000 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità per imballaggio 2: 100

Altezza imballaggio 2: 15,000 cm

Larghezza imballaggio 2: 30,000 cm

Lunghezza imballaggio 2: 40,000 cm

Peso imballaggio 2: 2,312 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Regolamento REACH: Dichiarazione REACH

Privo di SVHC REACH: Sì

Direttiva RoHS UE: Dichiarazione RoHS UE

Privo di mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi