Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Blocco contatti per interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

XE2S

Numero di poli

2

Tipo e composizione dei contatti

1 NO + 1 NC

Operazione dei contatti

Azione rapida

Compatibilità del prodotto

XCKJ, XCKM, XCKL, XCKD, XCR, XCKP, XCKS

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Apertura positiva

Con

Velocità minima di attuazione

0,01 mm/s

Designazione del codice dei contatti

A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Resistenza massima tra i terminali

25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Tensione nominale di isolamento [Ui]

300 V conforme a UL 508

500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1

300 V conforme a CSA C22.2 No 14

Tensione nominale di tenuta all'impulso [Uimp]

6 kV conforme a IEC 60664

6 kV conforme a IEC 60947-1

Protezione contro i cortocircuiti

Fusibile a cartuccia da 10 A, tipo gG

Durata elettrica

5.000.000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5

conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

5.000.000cicli, DC-13 48 V, 7 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1:1

Altezza del pacchetto 1: 2,5 cm

Larghezza del pacchetto 1: 2,5 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 4,0 cm

Peso del pacchetto 1: 22 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S01

Numero di unità nel pacchetto 2: 100

Altezza del pacchetto 2: 15,0 cm

Larghezza del pacchetto 2: 15,0 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40,0 cm

Peso del pacchetto 2: 2,339 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Regolamento REACh

Dichiarazione REACh

Privo di SVHC REACh

Sì

Direttiva RoHS UE

Dichiarazione RoHS UE

Privo di mercurio

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Profilo di circolarità

Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposta 65 della California

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi