

Nome del prodotto

Pressostato elettromeccanico XMA, 12 bar, scala regolabile a 2 soglie, 1 contatto C/O

Gamma di prodotto

Telemecanique Pressure sensors XM

Tipo di sensore di pressione

Sensore di pressione elettromeccanico

Nome del sensore di pressione

XMA

Tipo e composizione dei contatti

1 contatto C/O a scatto

Fluidi controllati

Aria (0-55 °C), acqua dolce (0-55 °C), acqua di mare (0-55 °C)

Tipo di connessione del fluido

G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228

Ingresso cavi

2 ingressi filettati per pressacavo Pg 13.5 conformi a NF C 68-300

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 1...2 x 2,5 mm²

Tipo di circuito elettrico

Circuito di controllo

Regolazione

Esterna

Colore del coperchio

Trasparente

Tipo di funzionamento del pressostato

Regolazione tra 2 soglie

Tipo di scala

Differenziale fisso

Display locale

Assente

Materiale dell'involucro

PC impregnato con Lexan 123

Attuatore di pressione

Diaframma

Materiali a contatto con il fluido

Nitrile rivestito in tela, lega di zinco cromata

Posizione di funzionamento

Qualsiasi posizione

Frequenza di funzionamento

10 cicli al minuto

Standard

CE, IEC 60947-5-1

Certificazioni del prodotto

CSA, CCC, UL

Trattamento protettivo

TC

Classe di protezione contro le scosse elettriche

Classe I conforme a IEC 536

Grado di protezione IP

IP54 conforme a IEC 60529

Unità di imballaggio

Tipo di unità: PCE

Numero di unità per confezione: 1

Altezza confezione: 6,1 cm

Larghezza confezione: 16,7 cm

Lunghezza confezione: 11,3 cm

Peso confezione: 512 g

Unità di imballaggio 2

Tipo di unità: S06

Numero di unità per confezione: 100

Altezza confezione: 74 cm

Larghezza confezione: 60 cm

Lunghezza confezione: 80 cm

Peso confezione: 64,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Per tutte le richieste relative a Reach e Rohs, contattare: sustainability@tesensors.com

Disegni tecnici

Per i disegni tecnici, consultare la documentazione ufficiale del prodotto.

Documenti e download

Cataloghi tecnici, certificati di conformità e dichiarazioni di conformità sono disponibili nella sezione documenti del sito ufficiale.

Prodotti correlati e accessori

Questo prodotto è compatibile con:

- XMAZL001: Staffa di fissaggio per pressostato elettromeccanico
- XMPZ31: Diaframma per pressostato XMP 6 bar
- XMPZ33: Diaframma per pressostato XMP 25 bar

Nota

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del prodotto o contattare il produttore.