

**Nome del prodotto**

Vacuostato XMLB -200 mbar - scala regolabile 2 soglie - 1 C/O

**Gamma di prodotto**

Telemecanique Pressure sensors XM

**Tipo di prodotto o componente**

Sensore di pressione elettromeccanico

**Nome dispositivo**

XMLB

**Fluido controllato**

Aria (0...70 °C), acqua dolce (0...70 °C), olio idraulico (0...70 °C)

**Tipo di connessione per fluidi**

G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228

**Collegamento elettrico**

Morsetti a vite, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sezione AWG**

AWG 20...AWG 14

**Ingresso cavo**

Pressacavo 9...13 mm

**Composizione e tipo di contatti**

1 C/O

**Applicazione specifica del prodotto**

30 bar di sovrapressione

**Tipo di funzionamento del pressostato**

Regolazione tra 2 soglie

**Tipo di circuito elettrico**

Circuito di controllo

**Tipo di scala**

Differenziale regolabile

**Display locale**

Con

**Attuatore di pressione**

Membrana

**Materiali a contatto con il fluido**

Acciaio inossidabile 304L, acciaio, FPM, FKM

**Materiale della custodia**

Lega di zinco

**Tipo di morsettiera**

4 morsetti

**Frequenza operativa**

120 cicli/min

**Funzionamento dei contatti ausiliari**

Scatto rapido

## **Materiale dei contatti**

Contatti in argento

## **Resistenza tra terminali**

25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3, 25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A

## **Impostazioni**

Esterne

## **Standard**

CSA C22.2 No 14, CE, UL 508, IEC 60947-5-1

## **Certificazioni del prodotto**

CSA, CCC, BV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)

## **Trattamento protettivo**

Versione standard TC

## **Posizione operativa**

Qualsiasi posizione

## **Resistenza alle vibrazioni**

4 gn conforme a IEC 60068-2-6 (f = 30...500 Hz)

## **Resistenza agli urti**

50 gn conforme a IEC 60068-2-27

## **Classe di protezione contro le scosse elettriche**

Classe I conforme a IEC 1140, classe I conforme a IEC 536, classe I conforme a NF C 20-030

## **Grado di protezione IP**

IP66 conforme a IEC 60529

## **Unità di imballaggio**

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE, Numero di unità nella confezione 1: 1

## **Offerta di sostenibilità**

California proposition 65: WARNING: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)