

Il modulo di sicurezza Schneider Electric XPSAL5110 è stato dichiarato obsoleto e sostituito dal modello XPSAC5121.

([se.com](https://www.se.com/africa/fr/faqs/FA291643/?utm_source=openai))

Di seguito, la scheda tecnica del modello XPSAC5121:

Descrizione del Prodotto

Il modulo di sicurezza XPSAC5121 è progettato per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza, interruttori di posizione e altri dispositivi di sicurezza. Fornisce un controllo affidabile per garantire la sicurezza operativa delle macchine.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
- Numero di uscite di sicurezza: 2 NO
- Numero di uscite di segnalazione: 1 NC
- Tempo di risposta: ≤ 30 ms
- Montaggio su guida DIN

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale di isolamento: 250 V
- Corrente termica convenzionale: 6 A
- Categoria di utilizzo: AC-15, DC-13
- Temperatura di funzionamento: -10°C a +55°C
- Grado di protezione: IP20

Certificazioni

- Conformità alle norme EN/IEC 60947-5-1
- Certificato TÜV

- Certificato UL

Applicazioni

Il modulo XPSAC5121 è ideale per applicazioni che richiedono il monitoraggio di dispositivi di arresto di emergenza e interruttori di sicurezza, garantendo un elevato livello di protezione per operatori e macchinari.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.

([se.com])(https://www.se.com/africa/fr/faqs/FA291643/?utm_source=openai))