

Descrizione del Prodotto

Il modulo di sicurezza Schneider Electric XPSBAC14AP è progettato per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e degli interruttori di protezione. È conforme agli standard PLe/Categoria 4 secondo ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061 e SIL 3 secondo IEC 61508. Dispone di morsettiere a vite estraibili su due livelli, sia superiori che inferiori.

Specifiche Tecniche

Tipo di modulo: Relè di sicurezza

Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC

Montaggio: Guida DIN

Temperatura di lavoro: -25...55°C

Uscite di sicurezza: 4 NO, 1 NC

Classe di tenuta: IP20

Denominazione commerciale: PREVENTA

Dimensioni (L x A x P): 22,5 mm x 100 mm x 120 mm

Conformità: PLe/Categoria 4 (ISO 13849-1), SILCL 3 (IEC 62061), SIL 3 (IEC 61508)

Funzionalità

Il modulo XPSBAC14AP è adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza e interruttori di posizione. Supporta l'analisi degli ingressi a due canali e dispone di un ingresso di avvio. È dotato di morsetti amovibili e può essere montato su guida DIN.

Certificazioni e Standard

Il prodotto è conforme alle seguenti normative:

- Regolamento REACH
- Direttiva RoHS UE
- Regolamento RoHS della Cina
- Profilo ambientale del prodotto

Informazioni Ambientali

Il modulo XPSBAC14AP è parte dell'etichetta Green Premium™ di Schneider Electric, che garantisce conformità alle normative ambientali più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂. È privo di mercurio e conforme alle esenzioni RoHS.

Dimensioni e Peso

Altezza: 100 mm

Larghezza: 22,5 mm

Profondità: 120 mm

Peso lordo: 301,3 g

Informazioni sul Produttore

Produttore: Schneider Electric

Indirizzo: Via Circonvallazione Est, 1, 24040 Stezzano (BG), Italia

Sito web: <https://www.se.com/it/it/>