

Descrizione del Prodotto

Il modulo di sicurezza XPSECPE5131P di Schneider Electric è progettato per aumentare il numero di contatti di sicurezza disponibili nei moduli base XPS. Questo modulo consente di espandere le capacità di sicurezza dei sistemi esistenti, garantendo una protezione affidabile in applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di Modulo:**** Modulo di espansione per contatti di sicurezza
- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 V AC/DC
- ****Numero di Uscite di Sicurezza:**** 8 contatti normalmente aperti (NO)
- ****Numero di Uscite Ausiliarie:**** 2 contatti normalmente chiusi (NC) e 1 uscita a transistor
- ****Categoria di Sicurezza:**** Categoria 4 secondo EN 954-1
- ****Performance Level (PL):**** PL e secondo EN ISO 13849-1
- ****SIL (Safety Integrity Level):**** SIL 3 secondo IEC 61508
- ****Montaggio:**** Guida DIN
- ****Connessione Elettrica:**** Terminali a vite
- ****Temperatura di Funzionamento:**** Da -25°C a 55°C
- ****Grado di Protezione:**** IP20
- ****Dimensioni:**** Larghezza 45 mm, Altezza 99 mm, Profondità 114 mm
- ****Peso:**** 1,2 lb (circa 544,3 g)

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** CSA, TUV, UL
- ****Conformità Ambientale:**** Etichetta Green Premium™, conforme alle normative RoHS e REACH

Note Importanti

Il modulo XPSECPE5131P è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Si consiglia di verificare la disponibilità di prodotti alternativi o sostitutivi presso il produttore o i distributori autorizzati.

Applicazioni Tipiche

Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono l'espansione dei contatti di sicurezza in sistemi esistenti, come linee di produzione automatizzate, macchinari industriali e altre applicazioni che necessitano di un elevato livello di sicurezza operativa.

Documentazione e Risorse

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric o presso i distributori autorizzati.