

Nome del prodotto

Sensore di prossimità induttivo XS1M08MA230

Gamma di prodotto

Telemecanique Inductive proximity sensors XS

Nome della serie

Uso generale

Tipo di sensore

Sensore di prossimità induttivo

Nome del sensore

XS1

Design del sensore

Cilindrico M8

Dimensioni

50 mm

Tipo di corpo

Fisso

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tecnica di cablaggio

2 fili

Materiale dell'involucro

Acciaio inossidabile

Funzione di uscita discreta

1 NO

Connessione elettrica

Cavo

[Us] Tensione di alimentazione nominale

24...210 V DC, 24...240 V AC

Capacità di commutazione in mA

5...100 mA

Grado di protezione IP

IP67

Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Montabile a filo

Materiale

Acciaio inossidabile

Filettatura ISO

M8 x 1

Tipo di circuito di uscita

AC/DC

Faccia di rilevamento

Frontale

Portata di rilevamento

0...2,5 mm

Materiale frontale

PPS

Materiale di isolamento del filo

PvR

Composizione del cavo

2 x 0,11 mm²

Frequenza di commutazione

≤ 25 Hz AC, ≤ 3000 Hz DC

Marcatura

CE

Certificazioni del prodotto

CSA, CCC, UL

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 2,1 cm

Larghezza del pacchetto 1: 9,7 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 15,3 cm

Peso del pacchetto 1: 42 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S03

Numero di unità nel pacchetto 2: 44

Altezza del pacchetto 2: 30 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 3,188 kg

Documenti e download

Foglio di istruzioni: XS..08... Coppia di serraggio massima per sensori cilindrici (pdf)

Data: 1992-05-01

Dimensione: 71,515 KB

Foglio di istruzioni: XS1 L/D/M, XS2 D Sensori di prossimità induttivi, serie ottimale (pdf)

Data: 2003-01-01

Dimensione: 125,151 KB

Foglio di istruzioni: XS1M... / XS2M... Sensori di prossimità induttivi, custodia metallica cilindrica (pdf)

Data: 1999-07-01

Dimensione: 1,135,674 KB

Dichiarazione di conformità: XS1L/M/N..., XS2M/N... e XS4P... interruttori di prossimità induttivi con uscita discreta - Dichiarazione di conformità CMim (PDF)

Data: 2025-03-18

Dimensione: 262,816 KB

Dichiarazione di conformità: XS1L/M/N..., XS2M/N... e XS4P... interruttori di prossimità

induttivi con uscita discreta - Dichiarazione di conformità UE (pdf)

Data: 2025-03-18

Dimensione: 234,339 KB

Dichiarazione di conformità: XS1L/M/N..., XS2M/N... e XS4P... interruttori di prossimità induttivi con uscita discreta - Dichiarazione di conformità UK (pdf)

Data: 2025-03-18

Dimensione: 231,009 KB

Prodotti correlati e accessori

Questo prodotto è compatibile con: XSZB108 - Sensori di prossimità induttivi XS, accessorio per sensore, Ø 8 mm, morsetto di fissaggio con indicizzazione, plastica