Nome del prodotto

Sensore di prossimità induttivo XS1N30PA349D

Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

Nome della serie

Uso generale

Tipo di sensore

Sensore di prossimità induttivo

Nome del sensore

XS1

Design del sensore

Cilindrico M30

Dimensioni

55 mm

Tipo di corpo

Fisso

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tecnica di cablaggio

3 fili

Materiale dell'involucro

Ottone nichelato
Funzione di uso
1 NO

scita discreta

Tipo di uscita discreta

PNP

Connessione elettrica

Connettore maschio M12, 4 pin

Tensione nominale di alimentazione [Us]

12...24 V DC con protezione contro l'inversione di polarità

Capacità di commutazione in mA

≤ 200 mA DC con protezione da sovraccarico e cortocircuito

Grado di protezione IP

IP67 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050

Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Montabile a filo

Materiale

Metallo

Tipo di circuito di uscita

DC

Faccia di rilevamento

Frontale

Tipo di filettatura

M30 x 1,5

Portata di rilevamento

> 15...40 mm

Materiale frontale

PPS

Scostamento differenziale

1...15% di Sr

LED di stato

Stato di uscita: 1 LED (giallo)

Frequenza di commutazione

≤ 500 Hz

Caduta di tensione

<2 V (chiuso)

Consumo di corrente

0...10 mA a vuoto

Ritardo all'accensione

5 millisecondi

Ritardo di risposta

0,6 millisecondi

Marcatura

Ritardo di recupero

1,4 millisecondi

Certificazioni del prodotto

CSA, UL

Resistenza alle vibrazioni

25 gn ampiezza = +/-2 mm (f = 10-55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli urti

 $50~\mathrm{gn}$ per $11~\mathrm{ms}$ conforme a IEC 60068-2-27

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Altezza del pacchetto 1

4,1 cm

Larghezza del pacchetto 1

9,5 cm

Lunghezza del pacchetto 1

6,5 cm

Peso del pacchetto 1

117 g

Tipo di unità di imballaggio 2 S02 Numero di unità nel pacchetto 2 44 Altezza del pacchetto 2 15 cm Larghezza del pacchetto 2 30 cm Lunghezza del pacchetto 2 40 cm Peso del pacchetto 2 5,511 kg Stato dell'offerta sostenibile Prodotto Green Premium Regolamento REACh Dichiarazione REACh **Direttiva RoHS UE** Conformità proattiva (Prodotto fuori dall'ambito legale RoHS UE) Senza mercurio Sì Informazioni sull'esenzione RoHS

Profilo di circolarità

Informazioni sul fine vita

Proposta 65 della California

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia

18 mesi