

Il sensore induttivo SCHNEIDER XS7C40MP230 è stato dismesso il 30 giugno 2014 e sostituito dal modello XS7C4A1MPG13.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/XS7C40MP230?utm_source=openai))

Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

Nome della serie

Uso generale

Tipo di sensore

Sensore di prossimità induttivo

Nome del sensore

XS7

Design del sensore

Forma 40 x 40 x 117 mm

Dimensioni

117 mm

Tipo di corpo

Fisso

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tecnica di cablaggio

2 fili

Materiale dell'involucro

Plastica

Funzione di uscita discreta

1 NO o 1 NC programmabile

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²

Tensione nominale di alimentazione [Us]

24...240 V AC 50/60 Hz, 24...210 V DC

Capacità di commutazione in mA

5...200 mA DC, 5...300 mA AC

Grado di protezione IP

IP67 conforme a IEC 60529

Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Montabile a filo

Materiale

Plastica

Tipo di circuito di uscita

AC/DC

Faccia di rilevamento

Testa a torretta con 5 posizioni

Materiale frontale

Plastica

Viaggio differenziale

3...20% di Sr

Accuratezza di ripetizione

$\leq 3\%$ di Sr

LED di stato

Stato di uscita: 1 LED (giallo)

Frequenza di commutazione

≤ 25 Hz AC, ≤ 50 Hz DC

Corrente residua

0,8 mA stato aperto 24 V, 1,5 mA stato aperto 120 V

Caduta di tensione

$< 5,5$ V (chiuso)

Ritardo alla prima attivazione

120 millisecondi

Ritardo di risposta

30 millisecondi

Marcatura

CE

Ritardo di recupero

20 millisecondi

Certificazioni del prodotto

CSA, CCC, UL, C-Tick

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/XS7C40MP230?utm_source=openai))