Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

Nome della serie

Uso generale

Tipo di sensore

Sensore di prossimità induttivo

Applicazione del dispositivo

Non applicabile

Nome del sensore

XS7

Design del sensore

Forma 40 x 40 x 117 mm

Dimensioni

117 mm

Tipo di corpo

Fisso

Materiale dell'involucro

PBT

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tecnica di cablaggio

\sim	COL	٠
٠,	+11	7
/.		1

Funzione di uscita discreta

1 NO o 1 NC programmabile

Connessione elettrica

Morsetti a vite, 4 x 1,5 mm²

Tensione nominale di alimentazione [Us]

12...48 V DC con protezione contro l'inversione di polarità

Grado di protezione IP

IP67 conforme a IEC 60529, IP65 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050

Capacità di commutazione in mA

1,5...100 mA con protezione da sovraccarico e cortocircuito

Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Montabile a filo

Materiale

Plastica

Tipo di circuito di uscita

DC

Faccia di rilevamento

Testa a torretta a 5 posizioni

Materiale frontale

PBT

Accuratezza di ripetizione

≤ 3% di Sr

Viaggio differenziale

3...15% di Sr

Gamma di rilevamento

8...15 mm

LED di stato

Stato di uscita: 1 LED (giallo)

Frequenza di commutazione

≤ 300 Hz

Corrente residua

0,6 mA stato aperto

Caduta di tensione

<4,2 V (chiuso)

Ritardo alla prima attivazione

7,5 millisecondi

Marcatura

CE

Ritardo di risposta

1,2 millisecondi

Ritardo di recupero

1	\sim	.11.	٦.
	×	millisecon	Иı
Ι,	v	111111111111111111111111111111111111111	·ui

Certificazioni del prodotto

CSA, CCC, UL

Resistenza alle vibrazioni

25 gn ampiezza = +/-2 mm (f = 10-55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli urti

50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Tipo di unità di imballaggio 2

S02

Numero di unità nel pacchetto 2

28

Altezza del pacchetto 2

15 cm

Larghezza del pacchetto 2

30 cm

Lunghezza del pacchetto 2

40 cm

Peso del pacchetto 2

7,266 kg

Tipo di unità di imballaggio 3

P06

Numero di unità nel pacchetto 3

448

Altezza del pacchetto 3

80 cm

Larghezza del pacchetto 3

80 cm

Lunghezza del pacchetto 3

60 cm

Peso del pacchetto 3

125,54 kg

California Proposition 65

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov