

**Nome del prodotto**

Sensore di prossimità induttivo XSAV11373

**Gamma di prodotto**

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

**Applicazione del dispositivo**

Monitoraggio della rotazione

**Design del sensore**

Cilindrico M30

**Dimensioni**

81 mm

**Tipo di corpo**

Fisso

**Tipo di segnale di uscita**

Discreto

**Tecnica di cablaggio**

3 fili

**Funzione di uscita discreta**

1 NC

**Accettazione del montaggio a filo del rilevatore**

Montabile a filo

**Tipo di uscita discreta**

PNP

**Materiale**

Metallo

**Connessione elettrica**

Cavo

**Tensione nominale di alimentazione [Us]**

12...48 V DC con protezione contro l'inversione di polarità

**Tipo di circuito di uscita**

DC

**Capacità di commutazione in mA**

$\leq 200$  mA con protezione da sovraccarico e cortocircuito

**Grado di protezione IP**

IP67 conforme a IEC 60529

**Materiale dell'involucro**

Ottone nichelato

**Faccia di rilevamento**

Frontale

**Tipo di filettatura**

M30 x 1.5

**Materiale frontale**

PPS

**Portata di rilevamento**

8...15 mm

**Viaggio differenziale**

3...15% di Fr

**Accuratezza di ripetizione**

$\leq 3\%$  di Sr

**Composizione del cavo**

3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

**LED di stato**

Stato di uscita: 1 LED (rosso)

**Materiale di isolamento del filo**

PVC

**Frequenza di commutazione**

$\leq 100$  Hz

**Caduta di tensione**

<1.8 V (chiuso)

**Consumo di corrente**

0...15 mA a vuoto

**Marcatura**

CE

**Certificazioni del prodotto**

CSA, CCC, UL

### **Unità di imballaggio**

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 22

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 5.35 kg

### **Offerta di sostenibilità**

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Direttiva RoHS dell'UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS dell'UE)

Senza mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Informazioni sulla fine del ciclo di vita

Proposta 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### **Garanzia contrattuale**

Garanzia: 18 mesi

### **Disegni tecnici**

Per i disegni tecnici dettagliati, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.

### **Documenti e download**

Per ulteriori informazioni, cataloghi tecnici, dichiarazioni ambientali, file CAD 2D e istruzioni di installazione, si prega di visitare il sito ufficiale del produttore.

### **Prodotti correlati e accessori**

Questo prodotto è compatibile con:

- XSZB130: Accessorio per sensore, Ø 30 mm, morsetto di fissaggio con indicizzazione, plastica
- XSZBS30: Accessorio per sensore, staffa di fissaggio, per sensore Ø 30 mm