## Nome del prodotto

Sensore di prossimità induttivo XSAV11373

## Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

## Applicazione del dispositivo

Monitoraggio della rotazione

## Design del sensore

Cilindrico M30

### Dimensioni

81 mm

## Tipo di corpo

Fisso

# Tipo di segnale di uscita

Discreto

### Tecnica di cablaggio

3 fili

### Funzione di uscita discreta

1 NC

## Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Montabile a filo

### Tipo di uscita discreta

PNP
Materiale
Metallo
Connessione elettrica
Cavo
Tensione nominale di alimentazione [Us]
1248 V DC con protezione contro l'inversione di polarità
Tipo di circuito di uscita
DC
Capacità di commutazione in mA
≤ 200 mA con protezione da sovraccarico e cortocircuito
Grado di protezione IP
IP67 conforme a IEC 60529
Materiale dell'involucro
Ottone nichelato
Faccia di rilevamento
Frontale
Tipo di filettatura
M30 x 1.5
Materiale frontale
PPS

### Portata di rilevamento

8...15 mm

# Viaggio differenziale

3...15% di Fr

## Accuratezza di ripetizione

≤ 3% di Sr

## Composizione del cavo

 $3 \times 0.34 \text{ mm}^2$ 

### LED di stato

Stato di uscita: 1 LED (rosso)

### Materiale di isolamento del filo

PVC

# Frequenza di commutazione

≤ 100 Hz

### Caduta di tensione

<1.8 V (chiuso)

### Consumo di corrente

0...15 mA a vuoto

### Marcatura

CE

## Certificazioni del prodotto

#### CSA, CCC, UL

### Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 22

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 5.35 kg

#### Offerta di sostenibilità

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Direttiva RoHS dell'UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS dell'UE)

Senza mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Informazioni sulla fine del ciclo di vita

Proposta 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

#### Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi

### Disegni tecnici

Per i disegni tecnici dettagliati, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.

### Documenti e download

Per ulteriori informazioni, cataloghi tecnici, dichiarazioni ambientali, file CAD 2D e istruzioni di installazione, si prega di visitare il sito ufficiale del produttore.

#### Prodotti correlati e accessori

Questo prodotto è compatibile con:

- XSZB130: Accessorio per sensore, Ø 30 mm, morsetto di fissaggio con indicizzazione, plastica
- XSZBS30: Accessorio per sensore, staffa di fissaggio, per sensore Ø 30 mm