Nome del prodotto

Induttivo Proximity Sensor XSDH607339

Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori di prossimità induttivi XS

Nome della serie

Uso generale

Tipo di sensore

Sensore di prossimità induttivo

Nome del sensore

XSD

Design del sensore

Forma 80 x 80 x 40 mm

Dimensione

40 mm

Tipo di corpo

Fisso

Materiale dell'involucro

Plastica

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tecnica di cablaggio

	C 1	٠
/I	+1 I	1
4		

Distanza nominale di rilevamento [Sn]

60 mm

Funzione di uscita discreta

1 NO + 1 NC

Tipo di uscita discreta

PNP

Connessione elettrica

Morsetti a vite

Tensione di alimentazione nominale [Us]

12...48 V DC

Grado di protezione IP

IP67

Faccia di rilevamento

Frontale

Accettazione del montaggio a filo del rilevatore

Non montabile a filo

Materiale

Plastica

Materiale frontale

Plastica

Tipo di circuito di uscita DC Ingresso cavo 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5 Capacità di commutazione in mA ≤ 200 mA Frequenza di commutazione ≤ 50 Hz Marcatura CE **Profondità** 40 mm Altezza 100 mm Larghezza 80 mm Certificazioni del prodotto CCC

Temperatura ambiente per il funzionamento

Unità di imballaggio

-25...70 °C

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 5,8 cm

Larghezza del pacchetto 1: 15,1 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 9,0 cm

Peso del pacchetto 1: 494,0 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 11

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 5,78 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Regolamento REACh: Dichiarazione REACh

Direttiva RoHS dell'UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS

dell'UE)

Senza mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Profilo di circolarità: Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche

Proposizione 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare

il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi

Documenti e download

Dichiarazione di conformità RoHS dell'UE per XSDH607339 (pdf)

Dichiarazione REACh per XSDH607339 (pdf)

Foglio di istruzioni per sensori di prossimità induttivi XSD... (pdf)

Foglio di istruzioni per sensori di prossimità induttivi XSDC.../ H.../ J.../ A.../ M... (pdf)

Prodotti e accessori correlati

Questo prodotto è compatibile con: XSZBD10 - Accessorio per sensore, staffa di ricambio

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/XSDH607339?utm source=openai))