

Tipo di Sensore

Sensore di prossimità capacitivo

Nome del Sensore

XT2

Design del Sensore

Cilindrico M30

Dimensioni

74,5 mm

Tipo di Cablaggio

2 fili

Connessione Elettrica

Cavo

Tensione Nominale di Alimentazione [Us]

24...240 V AC 50...60 Hz

Ritardo di Risposta

30 millisecondi

Grado di Protezione IP

IP67 con doppio isolamento conforme a IEC 60529

Ripetibilità

< 5% Sr

Materiale di Isolamento del Filo

PVC

LED di Stato

Indicazione dello stato dell'uscita: 1 LED (giallo)

Frequenza di Commutazione

≤ 25 Hz

Caduta di Tensione

< 10 V (chiuso)

Consumo di Corrente

< 4 mA

Ritardo all'Accensione

200 millisecondi

Ritardo di Recupero

30 millisecondi

Marcatura

CE

Regolazione

Sensibilità tramite potenziometro

Standard

IEC 60947-5-2

Certificazioni del Prodotto

cULus

Resistenza alle Vibrazioni

10 gn ampiezza = 1 mm (f = 10-55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli Urti

30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Unità di Imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 30

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 5,018 kg

([telemecaniquesensors.com])(https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/XT230A1FAL2?utm_source=openai)