

Nome del prodotto

Sensore fotoelettrico XUB0BNSNM12

Gamma di prodotto

Telemecanique Photoelectric sensors XU

Nome della serie

General purpose multimode

Tipo di sensore elettronico

Sensore fotoelettrico

Nome del sensore

XUB

Design del sensore

Cilindrico M18

Sistema di rilevamento

Multimode

Materiale

Metallo

Tipo di linea di vista

Assiale

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tipo di circuito di alimentazione

CC

Tecnica di cablaggio

3 fili

Tipo di uscita discreta

NPN

Funzione di uscita discreta

1 NO o 1 NC programmabile

Connessione elettrica

1 connettore maschio M12, 4 pin

Applicazione specifica del prodotto

Non applicabile

Emissione

-

Materiale dell'involucro

Ottone nichelato

Materiale della lente

PMMA

Tipo di uscita

Stato solido

Uscita aggiuntiva

Senza

Tensione nominale di alimentazione [Us]

-

LED di stato

-

Capacità di commutazione in mA

-

Caduta di tensione massima

-

Consumo di corrente

35 mA a vuoto

Ritardo all'avvio

200 ms

Ritardo di risposta

2 ms

Ritardo di recupero

-

Impostazione

Autoapprendimento

Resistenza alle vibrazioni

7 gn, ampiezza = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli urti

30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Grado di protezione IP

-

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Altezza del pacchetto 1

4,2 cm

Larghezza del pacchetto 1

6,5 cm

Lunghezza del pacchetto 1

9,5 cm

Peso del pacchetto 1

72 g

Tipo di unità di imballaggio 2

S01

Numero di unità nel pacchetto 2

22

Altezza del pacchetto 2

15 cm

Larghezza del pacchetto 2

15 cm

Lunghezza del pacchetto 2

40 cm

Peso del pacchetto 2

1,761 kg

Per tutte le richieste Reach Rohs contattaci a

sustainability@tesensors.com