

Gamma di prodotto

Telemecanique Sensori fotoelettrici XU

Nome del sensore

XUK

Design del sensore

Compatto 50 x 50 mm

Sistema di rilevamento

Diffuso con soppressione dello sfondo

Materiale

Plastica

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tipo di circuito di alimentazione

DC

Tecnica di cablaggio

3 fili

Tipo di uscita discreta

PNP o NPN

Funzione di uscita discreta

1 NO o 1 NC programmabile

Connessione elettrica

1 connettore maschio M12, 4 pin

Applicazione specifica del prodotto

Non applicabile

Emissione

-

Materiale dell'involucro

PC

Materiale della lente

PMMA

Tipo di uscita

Stato solido

LED di stato

-

Tensione nominale di alimentazione [Us]

-

Capacità di commutazione in mA

-

Caduta di tensione massima

-

Consumo di corrente

≤ 30 mA a vuoto

Ritardo all'avvio

300 ms

Ritardo di risposta

2 ms

Ritardo di recupero

-

Impostazione

Regolazione della sensibilità tramite potenziometro

Composizione del kit

Con staffa di fissaggio XUZA51

Resistenza alle vibrazioni

7 gn, ampiezza = $\pm 1,5$ mm ($f = 10-55$ Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli urti

30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Grado di protezione IP

-

Tipo di confezione 1

PCE

Numero di unità nella confezione 1

1

Altezza della confezione 1

4 cm

Larghezza della confezione 1

6 cm

Lunghezza della confezione 1

10 cm

Peso della confezione 1

126 g

Tipo di confezione 2

S02

Numero di unità nella confezione 2

30

Altezza della confezione 2

15 cm

Larghezza della confezione 2

30 cm

Lunghezza della confezione 2

40 cm

Peso della confezione 2

4,265 kg

Per tutte le richieste Reach Rohs, contattaci a

sustainability@tesensors.com