

Nome del prodotto

Sensore fotoelettrico XUM0APSAM8

Gamma di prodotto

Telemecanique Photoelectric sensors XU

Nome della serie

General purpose multimode

Tipo di sensore elettronico

Sensore fotoelettrico

Nome del sensore

XUM

Design del sensore

Miniatura

Sistema di rilevamento

Multimodo

Materiale

Plastica

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Tipo di circuito di alimentazione

DC

Tecnica di cablaggio

3 fili

Tipo di uscita discreta

PNP

Funzione di uscita discreta

1 NO o 1 NC programmabile

Connessione elettrica

1 connettore maschio M8, 4 pin

Applicazione specifica del prodotto

Non applicabile

Emissione

-

Materiale dell'involucro

PBT

Materiale della lente

PMMA

Tipo di uscita

Stato solido

Uscita aggiuntiva

Con uscita di allarme, 50 mA

Tensione nominale di alimentazione [Us]

-

LED di stato

-

Capacità di commutazione in mA

-

Caduta di tensione massima

-

Consumo di corrente

35 mA a vuoto

Ritardo all'avvio

100 ms

Ritardo di risposta

2 ms

Ritardo di recupero

-

Impostazione

Autoapprendimento

Resistenza alle vibrazioni

7 gn, ampiezza = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli urti

30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Grado di protezione IP

-

Tipo di confezione 1

PCE

Numero di unità nella confezione 1

1

Altezza della confezione 1

4,2 cm

Larghezza della confezione 1

6,7 cm

Lunghezza della confezione 1

9,7 cm

Peso della confezione 1

35 g

Tipo di confezione 2

S02

Numero di unità nella confezione 2

22

Altezza della confezione 2

15 cm

Larghezza della confezione 2

30 cm

Lunghezza della confezione 2

40 cm

Peso della confezione 2

3,195 kg

Tipo di confezione 3

P06

Numero di unità nella confezione 3

352

Altezza della confezione 3

75 cm

Larghezza della confezione 3

40 cm

Lunghezza della confezione 3

80 cm

Peso della confezione 3

28,88 kg

Per tutte le richieste REACH e RoHS, contattaci a

sustainability@tesensors.com