

Descrizione del Prodotto

La barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric XUSL4E30H091N è progettata per la protezione delle mani in applicazioni industriali. Con una risoluzione di 30 mm e un'altezza del campo di protezione di 910 mm, garantisce un'elevata sicurezza per gli operatori.

Caratteristiche Principali

- Tipo: Barriera fotoelettrica di sicurezza, Tipo 4 conforme a IEC 61496-1
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo di protezione: 910 mm
- Portata: 0,3...20 m
- Numero di fasci: 46
- Tempo di risposta: 7,5 ms
- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Uscite OSSD: 2 PNP
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Temperatura operativa: -10...55 °C
- Certificazioni: TÜV, CE, cULus

Applicazioni

Ideale per la protezione delle mani in macchinari industriali, come presse, macchine per l'assemblaggio e linee di produzione, dove è necessario garantire la sicurezza degli operatori senza compromettere l'efficienza operativa.

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 29,4 mm

- Profondità: 31 mm
- Altezza: 963 mm
- Peso: 1,7 kg

Materiali

- Involucro: Alluminio (rosso)
- Pannello frontale: Policarbonato
- Capsule terminali: Polipropilene

Contenuto della Confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Staffe di montaggio regolabili
- Guida per l'utente con certificato di conformità su CD-ROM

Note

Il prodotto è stato discontinuato. Si consiglia di verificare la disponibilità presso il fornitore o di considerare alternative compatibili.