

Descrizione del Prodotto

L'unità base nera XVBC21A fa parte della gamma di torri luminose modulari Harmony XVB di Schneider Electric, con diametro di 70 mm. Questa unità è progettata per essere assemblata con indicatori luminosi per creare una torre luminosa completa, consentendo una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro e dispone di un coperchio in polycarbonato. L'ingresso dei cavi avviene lateralmente, facilitando l'installazione. L'unità è compatibile con il sistema di cablaggio AS-Interface.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XVBC21A/base-%2B-coperchio-xvb-connessione-a-si-nero-ip-65/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma di prodotto:** Harmony XVB Universal
- **Tipo di prodotto o componente:** Unità base con coperchio
- **Nome componente:** XVBC
- **Compatibilità di gamma:** Sistema di cablaggio AS-Interface
- **Materiale:** Poliammide rinforzata con fibra di vetro (unità base), polycarbonato (coperchio)
- **Diametro di montaggio:** 70 mm
- **Tensione nominale di alimentazione [Us]:** 19,2...30 V esterna; 24...31,6 V linea AS-Interface
- **Consumo di corrente:** 250 mA sotto carico tramite linea AS-Interface; 30 mA sotto carico esterno; 30 mA senza carico
- **Profilo AS-Interface [AS-i]:** S.7.F
- **Connessione elettrica:** 1 connettore M12 per linea AS-Interface
- **Ingresso cavi:** Ingresso laterale
- **Stile di assemblaggio:** Assemblaggio personalizzato, fino a 5 unità
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 250 V conforme a IEC 60947-1
- **Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]:** 4 kV conforme a IEC 60947-1
- **Descrizione dei terminali ISO n°1:** (COM-5)PW; (COM-1)PW; (COM-4)PW; (COM-3)PW; (GND)GROUND; (COM-2)PW
- **Peso netto:** 0,19 kg

Certificazioni e Standard

- **Certificazioni del prodotto:** AS-Interface No 25701; CSA
- **Standard:** EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche Ambientali

- **Temperatura ambiente per funzionamento:** -10...50 °C
- **Temperatura ambiente per stoccaggio:** -20...70 °C
- **Resistenza agli urti:** 25 gn conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn conforme a IEC 60068-2-6
- **Categoria di sovratensione:** Classe I conforme a IEC 60536
- **Grado di protezione IP:** IP65 conforme a IEC 60529
- **Grado di protezione NEMA:** NEMA 4X conforme a UL 508 (uso interno)

Garanzia

18 mesi

Sostenibilità

- **Esenzione RoHS:** Sì
- **Senza mercurio:** Sì
- **Dichiarazione ambientale:** ENVPEP070907EN
- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **Regolamento REACH:** Il riferimento contiene Sostanze Estremamente Preoccupanti sopra la soglia
- **Direttiva RoHS UE:** Conformità proattiva (prodotto fuori dall'ambito legale della RoHS UE)
- **Regolamento RoHS Cina:** X
- **Profilo di circolarità:** N/A
- **WEEE:** Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei contenitori dei rifiuti.

Avvertenza Proposition 65 della California

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui piombo e composti del piombo, noti nello Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.