

Descrizione del Prodotto

L'unità luminosa XVBC2B3 di Schneider Electric è progettata per l'uso in colonne di segnalazione modulari. Fornisce una luce verde fissa grazie a un LED integrato ed è alimentata a 24 V AC/DC. Il design modulare consente un'installazione semplice e flessibile, permettendo la combinazione con altre unità per creare una colonna di segnalazione completa.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di luce:** Luce fissa
- **Colore:** Verde
- **Diametro:** 70 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V AC/DC
- **Tipo di lampada:** LED integrato
- **Materiale:** Policarbonato
- **Grado di protezione:** IP65/IP66
- **Consumo energetico:** 1,128 W
- **Corrente assorbita:** < 47 mA AC/DC
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +50°C

Vantaggi

- **Durata prolungata:** Il LED integrato garantisce una lunga durata operativa senza necessità di manutenzione.
- **Resistenza:** Progettata per resistere a urti, polvere, acqua e vibrazioni, rendendola ideale per ambienti industriali gravosi.
- **Flessibilità:** La struttura modulare consente l'assemblaggio fino a 5 unità intercambiabili, offrendo una soluzione personalizzabile per diverse applicazioni.

Applicazioni Tipiche

- Settore automobilistico
- Macchine utensili
- Movimentazione materiali
- Confezionamento
- Stazioni di assemblaggio
- Trasportatori

Certificazioni e Conformità

- Conforme agli standard EN/IEC 60947-5-1
- Certificazioni: CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508
- Grado di protezione NEMA: 4X

Note Ambientali

- **Impronta di carbonio:** 35 kg CO₂ eq.
- **Confezione:** Realizzata con almeno il 70% di cartone riciclato
- **Programma di ritiro del prodotto:** Non disponibile

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 63 mm
- **Larghezza:** 70 mm
- **Profondità:** 70 mm
- **Peso netto:** 0,15 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 3389110144260

- **Codice prodotto:** XVBC2B3

- **Garanzia:** 18 mesi

Documentazione

- **Scheda tecnica:** Disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric

- **Dichiarazione RoHS:** Conforme

- **Profilo ambientale del prodotto:** Disponibile

Nota

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric o di contattare un rappresentante autorizzato.