

Descrizione del Prodotto

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric, modello XVBC4B3, è progettata per torrette modulari di segnalazione. Presenta una luce lampeggiante di colore verde, con un diametro di montaggio di 70 mm. È compatibile con lampadine a incandescenza o LED e supporta tensioni di alimentazione di 24 V AC e 24...48 V DC.

Caratteristiche Principali

- Struttura modulare e intercambiabile fino a 5 unità lente, disponibili in sei colori.
- Connettore con base rimovibile e ingresso cavo assiale o laterale, per un montaggio e fissaggio immediato tramite anello di bloccaggio.
- Accesso immediato per la sostituzione delle lampadine grazie alla separazione delle unità lente e connessione elettrica automatica tra le unità.
- Tre tipi di sorgenti luminose supportate: lampadina a incandescenza da 10 W, LED ad alta efficienza integrati e tubo a scarica da 5 e 10 joule.
- Illuminazione senza manutenzione fino a 100.000 ore grazie alla tecnologia "LED Protected".

Specifiche Tecniche

- Tipo di prodotto: Modulo ottico per torre di segnalazione.
- Colore: Verde.
- Diametro di montaggio: 70 mm.
- Funzione: Luce lampeggiante.
- Tensione di esercizio: 24 V AC, 24...48 V DC.
- Grado di protezione: IP65 su base di fissaggio XVBZ0 conforme a IEC 60529; IP66 su unità base conforme a IEC 60529.
- Materiale: Policarbonato.
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a 50°C.
- Certificazioni: CE, UL, CCC, CSA, EAC.

Applicazioni

- Segnalazioni a lunga distanza: da 35 a 50 m.
- Industria: costruttori di macchine (catene di montaggio, ecc.), carichi mobili (gru mobili, carrelli, ecc.).
- Settore para-industriale e dei servizi: caselli autostradali, registratori di cassa, quadri di distribuzione, ecc.

Note

Questo prodotto sarà fuori produzione dal 31 dicembre 2025. Si consiglia di verificare le alternative disponibili.