#### **Descrizione del Prodotto**

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric, modello XVBC5B5, è progettata per essere collegata alla base e creare una torre luminosa completa. Dotata di LED integrato arancione con luce lampeggiante, ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa unità è ideale per applicazioni in settori come l'automotive, le macchine utensili, la movimentazione materiali, il confezionamento, le stazioni di assemblaggio e i trasportatori. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e alla penetrazione di liquidi, rendendola adatta per l'utilizzo in ambienti gravosi.

## Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:** Modulo ottico per torre di segnalazione

- Assorbimento di Potenza: 1.128 kW

- Colore: Arancione

Colore della Scatola: Nero
Corpo Luminoso: LED
Diametro Esterno: 70 mm
Funzione: Luce lampeggiante
Grado di Protezione (IP): IP65

Tensione d'Esercizio per AC 50 Hz: 24 V
 Tensione d'Esercizio per AC 60 Hz: 24 V

- Tensione d'Esercizio per DC: 24 V

- Tipo di Protezione (NEMA): 4X

- Tipo di Tensione: AC/DC

#### Informazioni del Produttore

- **Indirizzo:** SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 1, 24040 STEZZANO (BG)

- Sito del Produttore: https://www.se.com/it/it/

## Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: CE, UL, CCC, CSA, EAC

- Standard Internazionali: EN/IEC 60947-5-1, UL 508, NEMA 4X

## **Applicazioni**

Questa unità luminosa è adatta per segnalazioni a lunga distanza (35-50 m) in settori come l'industria (costruttori di macchine, carichi mobili), il settore para-industriale e dei servizi (caselli autostradali, registratori di cassa, quadri di distribuzione).

# **Note Aggiuntive**

La struttura è completamente flessibile e intercambiabile, permettendo l'assemblaggio di fino a 5 unità con 6 colori disponibili. Il connettore con base rimovibile consente un ingresso cavi assiale o laterale, con assemblaggio immediato e fissaggio mediante ghiera.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito del produttore.