

Descrizione del Prodotto

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric, modello XVBC5B5, è progettata per essere collegata alla base e creare una torre luminosa completa. Dotata di LED integrato arancione con luce lampeggiante, ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa unità è ideale per applicazioni in settori come l'automotive, le macchine utensili, la movimentazione materiali, il confezionamento, le stazioni di assemblaggio e i trasportatori. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e alla penetrazione di liquidi, rendendola adatta per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:** Modulo ottico per torre di segnalazione
- **Assorbimento di Potenza:** 1.128 kW
- **Colore:** Arancione
- **Colore della Scatola:** Nero
- **Corpo Luminoso:** LED
- **Diametro Esterno:** 70 mm
- **Funzione:** Luce lampeggiante
- **Grado di Protezione (IP):** IP65
- **Tensione d'Esercizio per AC 50 Hz:** 24 V
- **Tensione d'Esercizio per AC 60 Hz:** 24 V
- **Tensione d'Esercizio per DC:** 24 V
- **Tipo di Protezione (NEMA):** 4X
- **Tipo di Tensione:** AC/DC

Informazioni del Produttore

- **Indirizzo:** SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 1, 24040 STEZZANO (BG)
- **Sito del Produttore:** <https://www.se.com/it/it/>

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** CE, UL, CCC, CSA, EAC
- **Standard Internazionali:** EN/IEC 60947-5-1, UL 508, NEMA 4X

Applicazioni

Questa unità luminosa è adatta per segnalazioni a lunga distanza (35-50 m) in settori come l'industria (costruttori di macchine, carichi mobili), il settore para-industriale e dei servizi (caselli autostradali, registratori di cassa, quadri di distribuzione).

Note Aggiuntive

La struttura è completamente flessibile e intercambiabile, permettendo l'assemblaggio di fino a 5 unità con 6 colori disponibili. Il connettore con base rimovibile consente un ingresso cavi assiale o laterale, con assemblaggio immediato e fissaggio mediante ghiera.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito del produttore.