

Descrizione del Prodotto

L'unità luminosa XVBC6B4 di Schneider Electric è progettata per torrette modulari di segnalazione. Fornisce una segnalazione visiva efficace grazie al tubo di scarica flash integrato da 5 joule, emettendo una luce rossa lampeggiante. Il design modulare consente una facile installazione con l'unità base, permettendo la creazione di una torretta luminosa completa.

Caratteristiche Principali

- ****Design Modulare****: Consente una facile installazione e configurazione con l'unità base, permettendo la creazione di torrette luminose personalizzate.
- ****Schemi di Lampeggio Regolabili****: Permettono di impostare avvisi avanzati per il personale, migliorando la comunicazione sul piano di lavoro.
- ****Tubo di Scarica Flash ad Alta Resistenza****: Riduce la necessità di sostituzioni frequenti, diminuendo i tempi di inattività del processo produttivo.
- ****Ampio Intervallo di Temperature Operative****: Funziona efficacemente in un range di temperature da -25°C a 50°C, garantendo versatilità in diverse condizioni ambientali.

Specifiche Tecniche

- ****Gamma di Prodotto****: Harmony XVB Universal
- ****Tipo di Prodotto o Componente****: Banco indicatore
- ****Tipo di Segnalazione Luminosa o Banco Indicatori****: Elemento luminoso
- ****Diametro di Montaggio****: 70 mm
- ****Nome Componente****: XVBC
- ****Materiale****: Policarbonato
- ****Sorgente Luminosa****: Tubo di scarica flash integrato, rosso
- ****Tipo di Lampadina****: Tubo di scarica flash
- ****Tensione Nominale di Alimentazione [Us]****: 24 V AC/DC

- ****Energia del Lampeggio****: 5 J
- ****Grado di Protezione (IP)****: IP65 su base di fissaggio XVBZ0 conforme a IEC 60529; IP66 su unità base conforme a IEC 60529
- ****Temperatura di Funzionamento****: Da -25°C a 50°C
- ****Temperatura di Stoccaggio****: Da -40°C a 70°C
- ****Trattamento Protettivo****: TC
- ****Tipo di Protezione (NEMA)****: 4X

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni****: CE, UL, CCC, CSA, EAC
- ****Conformità agli Standard Internazionali****: EN/IEC 60947-5-1, IEC 61140, IEC 60529
- ****Conformità RoHS****: Conforme
- ****Conformità REACH****: Dichiarazione REACH disponibile

Applicazioni

- ****Segnalazioni a Lunga Distanza****: Efficace per distanze da 35 a 50 metri.
- ****Industria****: Adatta per costruttori di macchine (catene di montaggio, ecc.), carichi mobili (gru mobili, carrelli, ecc.).
- ****Settore Para-Industriale e dei Servizi****: Utilizzabile in pedaggi autostradali, casse, quadri di distribuzione, ecc.

Note Aggiuntive

- ****Design Semplice e Modulare****: Facilita l'installazione con l'unità base e la creazione di una torretta luminosa completa.
- ****Schemi di Lampeggio Regolabili****: Consentono avvisi più avanzati al personale sul piano di lavoro.

- ****Tubo di Scarica Flash ad Alta Resistenza****: Riduce la necessità di sostituzioni e i tempi di inattività del processo.
- ****Ampio Intervallo di Temperature Operative****: Da -25°C a 50°C, garantendo versatilità nell'uso del prodotto.
- ****Conformità agli Standard Internazionali****: Progettato secondo standard internazionali per alte prestazioni.
- ****Sostenibilità****: Etichetta Green Premium™ che garantisce conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale di Schneider Electric.