Descrizione del Prodotto

La torretta di segnalazione monolitica pre-cablata Harmony XVC6B45S di Schneider Electric è progettata per fornire segnalazioni visive e acustiche in ambienti industriali. Dotata di quattro unità luminose a LED nei colori rosso, arancione, verde e blu, offre modalità di illuminazione sia fissa che lampeggiante. Inoltre, è equipaggiata con un cicalino integrato per segnalazioni sonore. Il montaggio avviene su un tubo di supporto con diametro di 60 mm. La torretta è alimentata a 24 V AC/DC e ha un grado di protezione IP23, rendendola adatta per installazioni su superfici verticali.

Specifiche Tecniche

- Gamma di prodotto: Harmony XVC6
- **Tipo di prodotto o componente:** Torretta di segnalazione monolitica pre-cablata
- Unità luminose: 4 unità illuminate
- **Segnalazione sonora:** Cicalino
- Diametro di montaggio: 60 mm
- Nome componente: XVC
- **Sorgente luminosa:** LED fissi o lampeggianti nei colori rosso, arancione, verde e blu
- Tensione nominale di alimentazione [Us]: 24 V
- Tipo di circuito di alimentazione: AC/DC
- Livello sonoro: 70-85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
- Materiale:
- Unità luminosa: Policarbonato
- Unità base: ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
- Coperchio superiore: PBT + ABS (UL94HB)
- Tubo di supporto: STK (cromato)
- Montaggio del prodotto: Su tubo di supporto, 22 mm
- **Sezione del cavo:** 0,33 mm²
- Calibro AWG: AWG 22
- Lunghezza del cavo: 550 mm
- Marcatura: CE
- Tensione nominale di tenuta all'impulso [Uimp]: 0,8 kV
- Consumo di corrente: 140 mA
- Frequenza fondamentale: 2,23 kHz
- Frequenza di lampeggio: 1 Hz

- **Peso netto:** 1,02 kg - **Altezza:** 603,1 mm

- **Standard:** EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3

- Certificazioni del prodotto: UL - Trattamento protettivo: TC

- Temperatura ambiente per lo stoccaggio: -35...70 °C

- Temperatura ambiente per il funzionamento: -10...50 °C

- Classe di protezione contro le scosse elettriche: Classe I conforme a EN/IEC 61140

- **Grado di protezione IP:** IP23 per installazione su superficie verticale conforme a EN/IEC 60529

- Garanzia: 18 mesi

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric. ([alldatasheet.com](https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1535450/SCHNEIDER/ XVC6B45S.html?utm_source=openai))