

Descrizione del Prodotto

La torretta di segnalazione monolitica pre-cablata Harmony XVC6B45S di Schneider Electric è progettata per fornire segnalazioni visive e acustiche in ambienti industriali. Dotata di quattro unità luminose a LED nei colori rosso, arancione, verde e blu, offre modalità di illuminazione sia fissa che lampeggiante. Inoltre, è equipaggiata con un cicalino integrato per segnalazioni sonore. Il montaggio avviene su un tubo di supporto con diametro di 60 mm. La torretta è alimentata a 24 V AC/DC e ha un grado di protezione IP23, rendendola adatta per installazioni su superfici verticali.

([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/en/shop/brands/TEL/items/XVC6B45S?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Gamma di prodotto:** Harmony XVC6
- **Tipo di prodotto o componente:** Torretta di segnalazione monolitica pre-cablata
- **Unità luminose:** 4 unità illuminate
- **Segnalazione sonora:** Cicalino
- **Diametro di montaggio:** 60 mm
- **Nome componente:** XVC
- **Sorgente luminosa:** LED fissi o lampeggianti nei colori rosso, arancione, verde e blu
- **Tensione nominale di alimentazione [Us]:** 24 V
- **Tipo di circuito di alimentazione:** AC/DC
- **Livello sonoro:** 70-85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
- **Materiale:**
 - Unità luminosa: Policarbonato
 - Unità base: ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
 - Coperchio superiore: PBT + ABS (UL94HB)
 - Tubo di supporto: STK (cromato)
- **Montaggio del prodotto:** Su tubo di supporto, 22 mm
- **Sezione del cavo:** 0,33 mm²
- **Calibro AWG:** AWG 22
- **Lunghezza del cavo:** 550 mm
- **Marcatura:** CE
- **Tensione nominale di tenuta all'impulso [Uimp]:** 0,8 kV
- **Consumo di corrente:** 140 mA
- **Frequenza fondamentale:** 2,23 kHz
- **Frequenza di lampeggio:** 1 Hz

- **Peso netto:** 1,02 kg
- **Altezza:** 603,1 mm
- **Standard:** EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3
- **Certificazioni del prodotto:** UL
- **Trattamento protettivo:** TC
- **Temperatura ambiente per lo stoccaggio:** -35...70 °C
- **Temperatura ambiente per il funzionamento:** -10...50 °C
- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:** Classe I conforme a EN/IEC 61140
- **Grado di protezione IP:** IP23 per installazione su superficie verticale conforme a EN/IEC 60529
- **Garanzia:** 18 mesi

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.

([alldatasheet.com](https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1535450/SCHNEIDER/XVC6B45S.html?utm_source=openai))