

Nome del prodotto

Sensore ultrasonico cilindrico M18, Sn 0,15 m, 2 NO, con connettore M12

Gamma di prodotto

Sensori ultrasonici Telemecanique XX

Tipo di sensore

Sensore ultrasonico

Nome della serie

Uso generale

Nome del sensore

XX5

Design del sensore

Cilindrico M18

Sistema di rilevamento

Diffuso

Materiale

Plastica

Tipo di segnale di uscita

Discreto

Funzione di uscita discreta

2 NO

Tecnica di cablaggio

4 fili

Tensione di alimentazione nominale [Us]

12...24 V DC con protezione contro l'inversione di polarità

Tipo di uscita discreta

PNP e NPN

Connessione elettrica

Connettore maschio M12 a 4 pin

Materiale dell'involucro

ULTEM

Materiale frontale

Silicone

Tipo di filettatura

M18 x 1

Caduta di tensione

1 V

Dimensione minima dell'oggetto rilevato

Cilindro con diametro di 1,6 mm

Ritardo all'accensione

350 ms

Consumo di corrente

< 60 mA

Frequenza di commutazione

≤ 80 Hz

Ritardo di risposta

3 ms

Ritardo di recupero

3 ms

Grado di protezione IP

IP67 conforme a IEC 60529

Marcatura

CE

Standard

IEC 60947-5-2

Certificazioni del prodotto

cULus

Resistenza alle vibrazioni

± 1 mm conforme a IEC 60068-2-6 ($f = 10-55$ Hz)

Resistenza agli urti

30 gn in tutte e 3 le assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 4 cm

Larghezza del pacchetto 1: 8,5 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 8,6 cm

Peso del pacchetto 1: 53 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 30

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 2,005 kg

Sostenibilità dell'offerta

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare sustainability@tesensors.com