

Descrizione del Prodotto

L'interruttore a fune di emergenza Schneider Electric XY2CE1A270 è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali, permettendo l'arresto immediato delle macchine in situazioni di emergenza. Questo dispositivo è privo di indicatore luminoso e supporta una lunghezza massima del cavo di 50 metri. ([plc-city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/schneider-electric/snr-xy2ce1a270-nfs.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Profondità:**

105 mm

- **Lunghezza:**

142 mm

- **Larghezza:**

229 mm

- **Temperatura di Funzionamento:**

da -25°C a 70°C

- **Temperatura di Stoccaggio:**

da -40°C a 70°C

- **Grado di Protezione:**

IP66 secondo IEC 60529

- **Conformità Normativa:**

EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 13850, UL 508, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5

- **Certificazioni:**

UL NISD, CSA, CCC

- **Resistenza alle Vibrazioni:**

10 gn (frequenza 10...300 Hz) secondo EN/IEC 60068-2-6

- **Resistenza agli Urti:**

50 gn per 11 ms secondo EN/IEC 60068-2-27

Dimensioni e Montaggio

L'interruttore presenta tre fori non filettati per pressacavi di dimensione Pg 13.5. Dispone inoltre di quattro fori oblunghi di diametro 6 mm per il montaggio.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/cn/en/product/reference/XY2CE1A270?utm_source=openai))

Informazioni Ambientali

- **Tipo di Prodotto:**

Green Premium

- **Conformità REACH:**

Dichiarazione REACH disponibile

- **Conformità RoHS UE:**

Conforme

- **Assenza di Mercurio:**

Sì

- **Informazioni sul Riciclo:**

Nessuna operazione di riciclo specifica richiesta

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/cn/en/product/reference/XY2CE1A270?utm_source=openai))