## Categoria Accessorio/Parte Separata

Accessori per cablaggio

# Tipo di Accessorio/Parte Separata

Connettore

## **Connessione Elettrica**

Connettore femmina angolato M12, 4 pin

## Materiale del Collare

Plastica

## Collegamento del Cavo

Terminale a vite / sezione del filo <0,75 mm² / capacità di serraggio 3...6 mm

## Tipo di Pressacavo

Pg 7

## Fissaggio del Connettore del Cavo

Avvitamento

# **Tensione Operativa Nominale [Ue]**

125 V AC, 150 V DC

## **Corrente Nominale [In]**

3 A

# Resistenza di Isolamento Minima

 $1000~G\Omega$ 

#### Resistenza di Contatto

# $8000 \mu\Omega$

## Materiale dell'Involucro

Plastica

#### Grado di Protezione IP

**IP67** 

# Temperatura Ambiente per il Funzionamento

-40...85 °C

## **Peso Netto**

0,02 kg

## Unità di Imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE Numero di unità nel pacchetto 1: 1 Altezza del pacchetto 1: 3 cm Larghezza del pacchetto 1: 6 cm Lunghezza del pacchetto 1: 12 cm Peso del pacchetto 1: 18 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S02 Numero di unità nel pacchetto 2: 100 Altezza del pacchetto 2: 15 cm Larghezza del pacchetto 2: 30 cm Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm Peso del pacchetto 2: 2,072 kg

#### Conformità Ambientale

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattaci all'indirizzo supporto tecnico.

#### **Garanzia Contrattuale**

18 mesi

# **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.