

Ecco la scheda tecnica del prodotto SCHNEIDER XZCP0666L2:

Gamma di prodotto

Telemecanique Cabling components

Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Connettori pre-cablati

Nome della serie

Uso generale

Connessione elettrica

Connettore femmina angolato M8, 3 pin

Fissaggio del connettore del cavo

Avvitabile

Materiale del collare

Metallo

LED di stato

Assente

Lunghezza del cavo

2 m

Diametro esterno del cavo

5,2 mm

Composizione del cavo

3 x 0,34 mm²

Materiale di isolamento dei fili

PUR

Tensione operativa nominale [Ue]

60 V AC, 75 V DC

Corrente nominale [In]

4 A

Resistenza di contatto

5000 µOhm

Resistenza di isolamento minima

1 GΩ

Peso netto

0,1 kg

Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del prodotto

cULus

Temperatura ambiente per funzionamento

-40...80 °C statico, -5...80 °C flessibile

Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...80 °C

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Altezza del pacchetto 1

2,0 cm

Larghezza del pacchetto 1

16,0 cm

Lunghezza del pacchetto 1

15,0 cm

Peso del pacchetto 1

56,0 g

Tipo di unità di imballaggio 2

S02

Numero di unità nel pacchetto 2

40

Altezza del pacchetto 2

15 cm

Larghezza del pacchetto 2

30 cm

Lunghezza del pacchetto 2

40 cm

Peso del pacchetto 2

2,695 kg

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Regolamento REACH

Dichiarazione REACH

Direttiva RoHS UE

Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

Senza mercurio

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Proposta 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

18 mesi

([telemecaniquesensors.com])(https://telemecaniquesensors.com/it/it/product/reference/XZC-P0666L2?utm_source=openai))