

Nome del prodotto

Connettore pre-cablato XZ, femmina dritta, M12, 4 pin, cavo PUR 2 m

Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Connettori pre-cablati

Connessione elettrica

Connettore femmina dritto M12, 4 pin

Composizione del cavo

4 x 0,34 mm²

Materiale del collare

Metallo

Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del prodotto

cULus

Tensione nominale di esercizio [Ue]

250 V AC, 300 V DC

Materiale di isolamento dei fili

PUR

Resistenza di isolamento

1 GΩ

Unità di imballaggio

Unità tipo pacchetto 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza pacchetto 1: 3,4 cm

Larghezza pacchetto 1: 23,5 cm

Lunghezza pacchetto 1: 29,2 cm

Peso pacchetto 1: 74 g

Unità tipo pacchetto 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 40

Altezza pacchetto 2: 15 cm

Larghezza pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza pacchetto 2: 40 cm

Peso pacchetto 2: 3,235 kg

Unità tipo pacchetto 3: P06

Numero di unità nel pacchetto 3: 640

Altezza pacchetto 3: 77 cm

Larghezza pacchetto 3: 80 cm

Lunghezza pacchetto 3: 60 cm

Peso pacchetto 3: 60,26 kg

Per tutte le richieste Reach Rohs, contattaci a

Assistenza tecnica

Disegni tecnici

Dimensioni

L: Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettore

BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

WH: Bianco