

## **Categoria Accessorio/Parte Separata**

Accessorio per cablaggio

## **Tipo di Accessorio/Parte Separata**

Connettore pre-cablato

## **Connessione Elettrica**

Connettore femmina diritto M12, 5 pin (incluso pin di terra)

## **Composizione del Cavo**

5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## **Materiale del Collare**

Metallo

## **Grado di Protezione IP**

IP65, IP67, IP69K

## **Certificazioni del Prodotto**

cULus

## **Tensione Operativa Nominale [Ue]**

60 V AC, 75 V DC

## **Materiale di Isolamento del Filo**

Poliuretano (PUR)

## **Resistenza di Isolamento**

1 GΩ

## **Unità di Imballaggio**

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per imballaggio 1: 1

Altezza imballaggio 1: 5 cm

Larghezza imballaggio 1: 24,3 cm

Lunghezza imballaggio 1: 23,7 cm

Peso imballaggio 1: 342 g

**Tipo di unità di imballaggio 2**

S02

**Numero di unità per imballaggio 2**

10

**Altezza imballaggio 2**

15 cm

**Larghezza imballaggio 2**

30 cm

**Lunghezza imballaggio 2**

40 cm

**Peso imballaggio 2**

3,801 kg

**Tipo di unità di imballaggio 3**

P06

**Numero di unità per imballaggio 3**

160

### **Altezza imballaggio 3**

77 cm

### **Larghezza imballaggio 3**

80 cm

### **Lunghezza imballaggio 3**

60 cm

### **Peso imballaggio 3**

61,52 kg

### **Offerta Sostenibilità**

California Proposition 65: ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### **Dichiarazioni Ambientali**

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare [sustainability@tesensors.com](mailto:sustainability@tesensors.com)

### **Disegni Tecnici**

Dimensioni: L = Lunghezza del cavo

### **Connessioni e Schemi**

Connettori:

- BU: Blu
- BN: Marrone
- BK: Nero

- Y/G: Giallo/Verde
- BK/WH: Nero/Bianco

## **Documenti e Download**

Cataloghi Tecnici:

- Catalogo per Interruttori di posizione, Gamma XC Standard (pdf)
- Catalogo per Barriere fotoelettriche di sicurezza, Gamma XUSL (pdf)

File CAD 2D:

- Accessori per cablaggio macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina dritta, 5 pin 5 fili - CAD 3D (dxf)
- Accessori per cablaggio macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina dritta, 5 pin 5 fili - CAD 3D (dwg)
- Accessori per cablaggio macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina dritta, 5 pin 5 fili - CAD 3D (stp)

Dichiarazioni Ambientali:

- Dichiarazione RoHS per la gamma XZC (pdf)
- Dichiarazione REACH per la gamma XZC (pdf)

Cataloghi Promozionali:

- La guida essenziale alla Rilevazione - 2025 (pdf)

## **Prodotti e Accessori Correlati**

Articoli frequentemente acquistati insieme:

- XUYPECO925L1ANSP: Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 60 mm, 12...24 VDC, M12
- XUYPECO925L2ANSP: Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 85 mm, 12...24 VDC, M12
- XUYPECO925L3ANSP: Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 0,3 m, 12...24 VDC, M12