

Nome del prodotto

Connettore pre-cablato XZ, femmina dritta, M12, 5 pin, cavo PUR 5 m

Gamma di prodotto

Componenti di cablaggio Telemecanique

Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Connettori pre-cablati

Nome della serie

Uso generale

Connessione elettrica

Connettore femmina dritto M12, 5 pin (incluso pin di terra)

Fissaggio del connettore del cavo

Avvitamento

Materiale del collare

Metallo

LED di stato

Assente

Lunghezza del cavo

5 m

Diametro esterno del cavo

5,9 mm

Composizione del cavo

5 x 0,34 mm²

Materiale di isolamento dei fili

Poliuretano (PUR)

Tensione operativa nominale [Ue]

60 V AC, 75 V DC

Corrente nominale [In]

4 A

Resistenza di contatto

5000 µOhm

Resistenza di isolamento minima

1 GΩ

Peso netto

0,27 kg

Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del prodotto

cULus

Temperatura ambiente per funzionamento

-40...80 °C statico, -5...80 °C in movimento

Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...80 °C

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE, Numero di unità in imballaggio 1: 1, Altezza imballaggio 1: 2,000 cm, Larghezza imballaggio 1: 21,000 cm, Lunghezza imballaggio 1: 24,000 cm, Peso imballaggio 1: 179,000 g

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Regolamento REACH

Dichiarazione REACH

Direttiva RoHS UE

Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

Privo di mercurio

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Proposition 65 della California

AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

18 mesi

Disegni tecnici

Dimensioni: L: Lunghezza del cavo

Connessioni e schemi

Connettori: BU: Blu, BN: Marrone, BK: Nero, Y/G: Giallo/Verde, BK/WH: Nero/Bianco

Documenti e download

Brochure: Telemecanique Sensors Détection de sécurité Panorama (pdf), 11/22/2023, 8.9 MB

CAD

Accessori di cablaggio per macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina dritta, 5 pin 5 fili - 3D CAD (zip), 11/22/2023, 626.6 kB

Catalogo

Catalogo Barriere immateriali di sicurezza. Gamma XUSL Francese 01/2021 (pdf), 11/29/2023, 6.6 MB

Dichiarazione di conformità

XZCP1164L5 Dichiarazione REACh (pdf), 11/29/2023, 195.3 kB

Prodotti correlati e accessori

Articoli frequentemente acquistati insieme: XUYPCO925L1ANSP, Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 60 mm, 12...24 VDC, M12