	N	ome	del	prodotto
--	---	-----	-----	----------

Connettore pre-cablato XZ, femmina dritta, M12, 5 pin, cavo PUR 5 m

# Gamma di prodotto

Componenti di cablaggio Telemecanique

### Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

# Tipo di accessorio/parte separata

Connettori pre-cablati

### Nome della serie

Uso generale

### Connessione elettrica

Connettore femmina dritto M12, 5 pin (incluso pin di terra)

# Fissaggio del connettore del cavo

Avvitamento

### Materiale del collare

Metallo

### LED di stato

Assente

# Lunghezza del cavo

5 m

### Diametro esterno del cavo

5,9 mm

# Composizione del cavo

 $5 \times 0.34 \text{ mm}^2$ 

### Materiale di isolamento dei fili

Poliuretano (PUR)

# Tensione operativa nominale [Ue]

60 V AC, 75 V DC

### **Corrente nominale [In]**

4 A

### Resistenza di contatto

 $5000~\mu Ohm$ 

### Resistenza di isolamento minima

 $1 G\Omega$ 

### Peso netto

0,27 kg

# Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

### Certificazioni del prodotto

cULus

# Temperatura ambiente per funzionamento

-40...80 °C statico, -5...80 °C in movimento

### Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...80 °C

### Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE, Numero di unità in imballaggio 1: 1, Altezza imballaggio 1: 2,000 cm, Larghezza imballaggio 1: 21,000 cm, Lunghezza imballaggio 1: 24,000 cm, Peso imballaggio 1: 179,000 g

#### Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

### Regolamento REACh

Dichiarazione REACh

### **Direttiva RoHS UE**

Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

### Privo di mercurio

Sì

### Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

### Proposition 65 della California

AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

### Garanzia contrattuale

18 mesi

### Disegni tecnici

Dimensioni: L: Lunghezza del cavo

### Connessioni e schemi

Connettori: BU: Blu, BN: Marrone, BK: Nero, Y/G: Giallo/Verde, BK/WH: Nero/Bianco

#### Documenti e download

Brochure: Telemecanique Sensors Détection de sécurité Panorama (pdf), 11/22/2023, 8.9 MB

#### **CAD**

Accessori di cablaggio per macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina dritta, 5 pin 5 fili – 3D CAD (zip), 11/22/2023, 626.6 kB

### Catalogo

Catalogo Barriere immateriali di sicurezza. Gamma XUSL Francese 01/2021 (pdf), 11/29/2023, 6.6 MB

#### Dichiarazione di conformità

XZCP1164L5 Dichiarazione REACh (pdf), 11/29/2023, 195.3 kB

### Prodotti correlati e accessori

Articoli frequentemente acquistati insieme: XUYPCO925L1ANSP, Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 60 mm, 12...24 VDC, M12