

Descrizione del Prodotto

Il cavo pre-cablato XZCP11V12L5 di Telemecanique Sensors è un connettore femmina dritto M12 a 5 pin con cavo in PUR di 5 metri. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Principali

- ****Categoria Accessorio/Parte Separata****: Accessorio di cablaggio
- ****Tipo di Accessorio/Parte Separata****: Connettore pre-cablato
- ****Serie****: Uso generale

Caratteristiche Complementari

- ****Connessione Elettrica****: Connettore femmina dritto M12, 5 pin
- ****Fissaggio del Connettore al Cavo****: A vite
- ****Materiale del Collare****: Metallo
- ****LED di Stato****: Assente
- ****Lunghezza del Cavo****: 5 m
- ****Diametro Esterno del Cavo****: 5,7 mm
- ****Composizione del Cavo****: 5 x 0,34 mm²
- ****Materiale di Isolamento dei Fili****: PUR
- ****Tensione Operativa Nominale [Ue]****: 250 V AC / 300 V DC
- ****Corrente Nominale [In]****: 4 A
- ****Resistenza di Contatto****: 5000 µOhm
- ****Resistenza di Isolamento Minima****: 1 GΩ
- ****Peso Netto****: 0,26 kg

Ambiente

- ****Grado di Protezione IP****: IP65, IP67, IP69K
- ****Certificazioni del Prodotto****: cULus
- ****Temperatura Ambiente per il Funzionamento****: -40...80 °C (statico), -5...80 °C (in movimento)
- ****Temperatura Ambiente per lo Stoccaggio****: -40...80 °C

Unità di Imballaggio

- ****Tipo di Unità di Imballaggio 1****: PCE

- ****Numero di Unità per Imballaggio 1****: 1
- ****Altezza Imballaggio 1****: 3,8 cm
- ****Larghezza Imballaggio 1****: 17,6 cm
- ****Lunghezza Imballaggio 1****: 18 cm
- ****Peso Imballaggio 1****: 182 g
- ****Tipo di Unità di Imballaggio 2****: S02
- ****Numero di Unità per Imballaggio 2****: 20
- ****Altezza Imballaggio 2****: 15 cm
- ****Larghezza Imballaggio 2****: 30 cm
- ****Lunghezza Imballaggio 2****: 40 cm
- ****Peso Imballaggio 2****: 4,074 kg

Sostenibilità dell'Offerta

- ****Regolamento REACH****: Dichiarazione REACH
- ****Direttiva RoHS UE****: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)
- ****Senza Mercurio****: Sì
- ****Informazioni sull'Esenzione RoHS****: Sì
- ****Proposizione 65 della California****: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Documenti e Download

- ****Dichiarazione di Conformità****: Dichiarazione RoHS UE XZCP11V12L5 (pdf), Dichiarazione REACH XZCP11V12L5 (pdf)
- ****Guida Rapida****: XCSR... Interruttori di Sicurezza RFID senza contatto, Guida di avvio rapido (pdf)
- ****Manuale Utente****: XCSR... Interruttori di Sicurezza RFID senza contatto, Manuale utente (pdf)

Prodotti e Accessori Correlati

- ****Articoli frequentemente acquistati insieme****: XZCP11V12L20 - Connettori pre-cablati XZ, femmina dritta, M12, 5 pin, cavo PUR 20 m

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.