

Descrizione del Prodotto

Il connettore pre-cablato SCHNEIDER XZCP1241L15 è un accessorio per cablaggio dotato di un connettore femmina angolato M12 a 4 pin e un cavo in PUR di 15 metri.

Caratteristiche Principali

Categoria Accessorio/Parte Separata: Accessorio per cablaggio

Tipo di Accessorio/Parte Separata: Connettore pre-cablato

Connessione Elettrica: Connettore femmina angolato M12, 4 pin

Composizione del Cavo: 4 x 0,34 mm²

Materiale del Collare: Metallo

Grado di Protezione IP: IP65, IP67, IP69K

Caratteristiche Complementari

Certificazioni del Prodotto: cULus

Tensione Operativa Nominale [Ue]: 250 V AC, 300 V DC

Materiale di Isolamento dei Fili: PUR

Resistenza di Isolamento: 1 GΩ

Unità di Imballaggio

Tipo di Unità di Imballaggio 1: PCE

Numero di Unità per Imballaggio 1: 1

Altezza Imballaggio 1: 5 cm

Larghezza Imballaggio 1: 18 cm

Lunghezza Imballaggio 1: 20 cm

Peso Imballaggio 1: 452 g

Tipo di Unità di Imballaggio 2: S02

Numero di Unità per Imballaggio 2: 10

Altezza Imballaggio 2: 15 cm

Larghezza Imballaggio 2: 30 cm

Lunghezza Imballaggio 2: 40 cm

Peso Imballaggio 2: 4,733 kg

Tipo di Unità di Imballaggio 3: P06

Numero di Unità per Imballaggio 3: 160

Altezza Imballaggio 3: 75 cm

Larghezza Imballaggio 3: 60 cm

Lunghezza Imballaggio 3: 80 cm

Peso Imballaggio 3: 89,65 kg

Disegni Tecnici

Dimensioni:

L: Lunghezza del cavo

Connessioni e Schema:

Connettore:

BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

WH: Bianco

Documenti e Download

Brochure:

Cabling components for Telemecanique Sensors products_2024 (pdf)

Data: 28/06/2024

Dimensione: 4.263.041 byte

Cataloghi Tecnici:

Catalogue for Electronic sensors for pressure control, XM range (pdf)

Data: 07/02/2024

Dimensione: 7.696.951 byte

File CAD 2D:

Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M12 female elbowed, 5 pins wires - 3D CAD (dwg)

Data: 18/07/2024

Dimensione: 21.401 byte

Dichiarazioni Ambientali:

TESECER000409EN-RoHS_Declaration_for_XZC_Range-16052025 (pdf)

Data: 16/05/2025

Dimensione: 544.270 byte

Foglio Istruzioni:

ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (pdf)

Data: 01/03/2017

Dimensione: 696.424 byte

Prodotti e Accessori Correlati

Articoli frequentemente acquistati insieme:

XUYPCO925L1ANSP

Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 60 mm, 12...24 VDC, M12

XUYPCO925L2ANSP

Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 85 mm, 12...24 VDC, M12

XUYPCO925L3ANSP

Sensori fotoelettrici XU, XUY, diffusi, laser analogico, Sn 0,3 m, 12...24 VDC, M12