

Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Connettore pre-cablato

Connessione elettrica

Connettore femmina angolato M12, 4 pin

Composizione del cavo

4 x 0,34 mm²

Materiale del collare

Metallo

Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del prodotto

cULus

Tensione operativa nominale [Ue]

250 V AC, 300 V DC

Materiale di isolamento del filo

Poliuretano (PUR)

Resistenza di isolamento

1 GΩ

Unità di imballaggio

Unità tipo pacchetto 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza pacchetto 1: 2 cm

Larghezza pacchetto 1: 16 cm

Lunghezza pacchetto 1: 16 cm

Peso pacchetto 1: 76 g

Unità tipo pacchetto 2

Unità tipo pacchetto 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 40

Altezza pacchetto 2: 15 cm

Larghezza pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza pacchetto 2: 40 cm

Peso pacchetto 2: 3,3 kg

Unità tipo pacchetto 3

Unità tipo pacchetto 3: P06

Numero di unità nel pacchetto 3: 640

Altezza pacchetto 3: 75 cm

Larghezza pacchetto 3: 60 cm

Lunghezza pacchetto 3: 80 cm

Peso pacchetto 3: 63,14 kg

Per tutte le richieste Reach Rohs, contattaci a

Assistenza tecnica