

Categoria Accessorio/Parte Separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di Accessorio/Parte Separata

Connettore precablato

Connessione Elettrica

Connettore femmina angolato M12, 4 pin

Composizione del Cavo

4 x 0,34 mm²

Materiale del Collare

Metallo

Grado di Protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del Prodotto

cULus

Tensione Nominale di Funzionamento [Ue]

250 V AC, 300 V DC

Materiale di Isolamento dei Fili

Poliuretano (PUR)

Resistenza di Isolamento

$\geq 1 \text{ G}\Omega$

Unità di Imballaggio

Unità di imballaggio 1: PCE, 1 pezzo, 2 cm x 18,5 cm x 19 cm, 155 g

Unità di imballaggio 2: S02, 20 pezzi, 15 cm x 30 cm x 40 cm, 3,428 kg

Unità di imballaggio 3: P06, 320 pezzi, 77 cm x 80 cm x 60 cm, 55,6 kg

Dimensioni

Lunghezza del cavo: 5 m

Schema di Collegamento

BN: Marrone

BK: Nero

BU: Blu

WH: Bianco

Documenti e Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il datasheet in PDF e i file CAD 3D dal sito ufficiale di Telemecanique Sensors.