#### **Descrizione del Prodotto**

Il connettore pre-cablato XZCP1264L5 di Telemecanique Sensors è un accessorio di cablaggio progettato per applicazioni industriali. Presenta un connettore femmina M12 ad angolo retto con 5 pin, incluso il pin di messa a terra, e un cavo in PUR di 5 metri di lunghezza.

### **Caratteristiche Principali**

- Categoria: Accessorio di cablaggio
- Tipo: Connettore pre-cablato
- Connessione elettrica: Connettore femmina M12 ad angolo retto, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
- Composizione del cavo: 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>
- Materiale del collare: Metallo
- Grado di protezione IP: IP65, IP67, IP69K

## **Caratteristiche Complementari**

- Certificazioni: cULus
- Tensione nominale di esercizio: 60 V AC, 75 V DC
- Materiale di isolamento dei fili: PUR
- Resistenza di isolamento: 1 G $\Omega$

# Unità di Imballaggio

- Tipo di unità di imballaggio 1: PCE
- Numero di unità per imballaggio 1: 1
- Tipo di unità di imballaggio 2: S02
- Numero di unità per imballaggio 2: 20
- Dimensioni imballaggio 2: 15 cm (altezza) x 30 cm (larghezza) x 40 cm (lunghezza)
- Peso imballaggio 2: 4,1 kg
- Tipo di unità di imballaggio 3: P06
- Numero di unità per imballaggio 3: 320
- Dimensioni imballaggio 3: 75 cm (altezza) x 60 cm (larghezza) x 80 cm (lunghezza)
- Peso imballaggio 3: 77,22 kg

### Disegni Tecnici

- Dimensioni: L (lunghezza del cavo)
- Schema di connessione:
- BU: Blu
- BN: Marrone
- BK: Nero
- Y/G: Giallo/VerdeBK/WH: Nero/Bianco

#### Documenti e Download

- Brochure:
- Componenti di cablaggio per prodotti Telemecanique Sensors 2024 (pdf)
- Panorama Rilevamento 2025 (pdf)
- Panorama Sicurezza Il meglio della gamma sicurezza in 12 pagine (pdf)
- Cataloghi tecnici:
- Catalogo per Interruttori di posizione, gamma XC Standard (pdf)
- Catalogo per Barriere fotoelettriche di sicurezza, gamma XUSL (pdf)
- File CAD 2D:
- Accessori di cablaggio per macchine OsiSense XZ, connettore pre-cablato PUR, M12 femmina ad angolo retto, 5 pin 5 fili CAD 3D (dwg, dxf, pdf, stp)

### Dichiarazioni Ambientali

- Dichiarazione RoHS per la gamma XZC (pdf)
- Dichiarazione REACH per la gamma XZC (pdf)

### Prodotti Correlati e Accessori

- Articoli frequentemente acquistati insieme:
- XCMD2106M12: Interruttore di posizione, gamma XC Standard, XCMD, cat's whisker, 1C/O, snap, M12
- XCMD2110M12: Interruttore di posizione, gamma XC Standard, XCMD, pistone metallico, 1NC+1 NO, snap, M12
- XCMD2115M12: Interruttore di posizione, gamma XC Standard, XCMD, leva a rullo in termoplastica, 1C/O, snap, M12
- XCMD21F2M12: Interruttore di posizione, gamma XC Standard, XCMD, pistone a rullo in acciaio M12, 1C/O, snap, M12

#### **Note**

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Telemecanique Sensors.	