

Gamma di prodotto

Telemecanique Cabling components

Categoria accessorio/parte separata

Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Connettori precablati

Nome serie

Uso generale

Connessione elettrica

Connettore femmina angolato M12, 3 pin

Fissaggio connettore cavo

Avvitato

Materiale collare

Metallo

LED di stato

2 LED PNP

Lunghezza cavo

2 m

Diametro esterno cavo

5,2 mm

Composizione cavo

3 x 0,34 mm²

Materiale isolamento filo

Poliuretano (PUR)

Tensione operativa nominale [Ue]

10...30 V DC

Corrente nominale [In]

4 A

Resistenza di contatto

5000 µOhm

Resistenza di isolamento minima

1 GΩ

Peso netto

0,08 kg

Grado di protezione IP

IP65, IP67, IP69K

Certificazioni prodotto

cULus

Temperatura ambiente di funzionamento

-40...80 °C (statico), -5...80 °C (flessibile)

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...80 °C

Unità di imballaggio

Tipo di confezione 1: PCE, Numero di unità nella confezione 1: 1, Altezza confezione 1: 3,0 cm, Larghezza confezione 1: 24,2 cm, Lunghezza confezione 1: 27,1 cm, Peso confezione 1: 62,0 g

Offerta sostenibile

Stato offerta sostenibile: Prodotto Green Premium, Regolamento REACH: Dichiarazione REACH, Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (Prodotto fuori dall'ambito legale RoHS UE), Senza mercurio: Sì, Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì, Proposizione 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi