

Descrizione del Prodotto

Il connettore pre-cablato SCHNEIDER XZCP1340L5 è un connettore femmina angolato M12 a 3 pin con cavo in PUR di 5 metri. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Principali

- Tipo di accessorio: Connettore pre-cablato
- Tipo di connessione elettrica: Connettore femmina angolato M12, 3 pin
- Composizione del cavo: 3 x 0,34 mm²
- Materiale del collare: Metallo
- Grado di protezione IP: IP65, IP67, IP69K
- Certificazioni del prodotto: cULus
- Tensione operativa nominale [Ue]: 10...30 V DC
- Materiale di isolamento dei fili: PUR
- Resistenza di isolamento: 1 GΩ

Specifiche Complementari

- Lunghezza del cavo: 5 m
- Diametro esterno del cavo: 5,2 mm
- Temperatura ambiente per funzionamento: -5...90 °C
- Peso del prodotto: 0,18 kg

Unità di Imballaggio

- Tipo di unità di imballaggio 1: PCE
- Numero di unità nel pacchetto 1: 1
- Tipo di unità di imballaggio 2: S02
- Numero di unità nel pacchetto 2: 20
- Altezza del pacchetto 2: 15 cm
- Larghezza del pacchetto 2: 30 cm
- Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm
- Peso del pacchetto 2: 2,958 kg
- Tipo di unità di imballaggio 3: P06
- Numero di unità nel pacchetto 3: 320
- Altezza del pacchetto 3: 77 cm
- Larghezza del pacchetto 3: 80 cm

- Lunghezza del pacchetto 3: 60 cm
- Peso del pacchetto 3: 55,828 kg

Sostenibilità dell'Offerta

- California Proposition 65: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Documentazione e Download

- Scheda tecnica PDF: Disponibile per il download sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.
- File CAD 3D: Disponibili per il download sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.
- Dichiarazione RoHS: Disponibile per il download sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.
- Dichiarazione REACH: Disponibile per il download sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.

Prodotti Correlati e Accessori

- XMLG001D21: Sensore di pressione elettronico, 0...1 bar, G 1/4 A (maschio), 24 V, 4...20 mA
- XMLG006D23: Sensore di pressione elettronico, 0...6 bar, 1/4" NPT maschio, 24 V, 4...20 mA
- XMLG016D21: Sensore di pressione elettronico, 0...16 bar, G 1/4 A (maschio), 24 V, 4...20 mA

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Telemecanique Sensors o contattare un distributore autorizzato.