

Descrizione del Prodotto

Connettore pre-cablato XZ, femmina dritta, M12, 8 pin, cavo PUR 5 m.

Gamma di Prodotto

Componenti di cablaggio Telemecanique.

Categoria Accessorio/Parte Separata

Accessorio di cablaggio.

Tipo di Accessorio/Parte Separata

Connettori pre-cablati.

Connessione Elettrica

Connettore femmina dritto M12, 8 pin.

Materiale di Isolamento del Filo

Poliuretano (PUR).

Tensione Operativa Nominale [Ue]

30 V AC, 36 V DC.

Resistenza di Isolamento

1 GΩ.

Materiale del Collare

Acciaio inossidabile 316L.

LED di Stato

Assente.

Lunghezza del Cavo

5 m.

Diametro Esterno del Cavo

5,2 mm.

Composizione del Cavo

8 x 0,25 mm².

Corrente Nominale di Linea

2 A.

Resistenza di Contatto

5000 µΩ.

Grado di Protezione IP

IP65 / IP67 / IP69K.

Certificazioni

cULus.

Temperatura Ambiente per il Funzionamento

-40°C a +90°C (condizioni statiche).

Temperatura Ambiente per lo Stoccaggio

-35°C a +100°C.

Unità di Imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 3 cm

Larghezza del pacchetto 1: 17 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 17,5 cm

Peso del pacchetto 1: 245 g

Conformità Ambientale

RoHS: Conforme

REACH: Contiene sostanze SVHC sopra la soglia

Garanzia Contrattuale

18 mesi.