

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Schneider Electric XZCPA1965L5 è un connettore precablato angolato femmina con filettatura 1/2" 20 UNF a 3 pin, dotato di un cavo in PVC lungo 5 metri. È progettato per applicazioni industriali generali, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di sensori e dispositivi di automazione.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di connettore:** Connettore femmina angolato 1/2" 20 UNF a 3 pin
- **Materiale del collare:** Acciaio inossidabile 316L
- **Materiale dell'isolamento del cavo:** Cloruro di polivinile (PVC)
- **Lunghezza del cavo:** 5 metri
- **Diametro esterno del cavo:** 5 mm
- **Composizione del cavo:** 3 x 0,34 mm²
- **Tensione operativa nominale:** 250 V AC / 300 V DC
- **Corrente nominale:** 4 A
- **Resistenza di contatto:** 5000 µOhm
- **Resistenza di isolamento minima:** 1 GΩ
- **Temperatura operativa:** Da -25°C a +85°C
- **Grado di protezione:** IP69K
- **Indicatore LED:** Assente
- **Fissaggio del connettore:** A vite
- **Peso netto:** 0,18 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Sì
- **Certificazione:** IP69K
- **Esente da mercurio:** Sì

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.

Paese di Origine

Repubblica Ceca

Codice EAN

3389119021630

Note Aggiuntive

Il cavo è progettato per ambienti industriali severi, offrendo un'eccellente resistenza a temperature estreme e condizioni operative difficili. È ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e duraturo.