Descrizione del Prodotto

Il connettore pre-cablato XZCPV0566L5 di Schneider Electric è un accessorio di cablaggio progettato per applicazioni industriali. Presenta un connettore femmina diritto M8 a 3 pin con un cavo in PVC di 5 metri.

Caratteristiche Principali

Il connettore è dotato di un cavo in PVC lungo 5 metri, con un connettore femmina diritto M8 a 3 pin. Il fissaggio del connettore avviene tramite avvitamento, con una ghiera in metallo. Non è presente un LED di stato.

Specifiche Elettriche

Il connettore supporta una tensione operativa nominale di 60 V AC e 75 V DC. La composizione del cavo è di 3 x 0,25 mm².

Ambiente

Il prodotto ha un grado di protezione IP67, garantendo resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua. È certificato secondo gli standard CULus.

Dimensioni e Peso

Il connettore ha una lunghezza del cavo di 5 metri. Le dimensioni dell'imballaggio sono 2 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 17 cm di lunghezza, con un peso di 150 grammi.

Informazioni Aggiuntive

Per richieste relative alla conformità con le normative Reach e RoHS, è possibile contattare sustainability@tesensors.com. Si segnala che il prodotto può esporre a sostanze chimiche come il Diisononyl phthalate (DINP) e il Di-isodecyl phthalate (DIDP), noti nello Stato della California per causare rispettivamente cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.