

Nome del prodotto

Elemento di contatto - 1 NC - montaggio frontale

Codice prodotto

ZB2BE102

Gamma di prodotto

Harmony XAC

Tipo di prodotto o componente

Blocco contatti

Nome componente

ZB2

Tipo di circuito elettrico

Circuito di controllo

Applicazione blocco contatti

Singola velocità

Tipo blocco contatti

Singolo

Tipo di operatore

Ritorno a molla

Compatibilità prodotto

XACA, XB4, XB5

Composizione e tipologia contatti

1 NC

Montaggio del blocco

Montaggio frontale

Funzionamento dei contatti

Apertura lenta

Durata meccanica

1.000.000 cicli

Descrizione codice contatto

A600 AC-15, $U_e = 240\text{ V}$, $I_e = 3\text{ A}$ conforme a IEC 947-5-1 appendice A

A600 AC-15, $U_e = 600\text{ V}$, $I_e = 1,2\text{ A}$ conforme a IEC 947-5-1 appendice A

Q600 DC-13, $U_e = 250\text{ V}$, $I_e = 0,27\text{ A}$ conforme a IEC 947-5-1 appendice A

Q600 DC-13, $U_e = 600\text{ V}$, $I_e = 0,1\text{ A}$ conforme a IEC 947-5-1 appendice A

Corrente termica convenzionale in cassetta [I_{the}]

10 A

Tensione nominale di isolamento [U_i]

600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U_{imp}]

6 kV conforme a IEC 60947-1

Massima resistenza tra terminali

25 m Ω

Forza operativa

13...15 N

Protezione contro i cortocircuiti

Fusibile di protezione da 10 A tipo gG (gl)

Potenza di impiego nominale in W

40 W DC-13 per 1.000.000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/ora a 120 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1

48 W DC-13 per 1.000.000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/ora a 48 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1

65 W DC-13 per 1.000.000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/ora a 24 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1

Descrizione morsetti ISO n°1

(11-12)NC

Peso netto

0,02 kg

Connessioni - morsetti

Morsetti a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza capocorda

Morsetti a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza capocorda

Temperatura ambiente per funzionamento

-25...70 °C

Temperatura ambiente per stoccaggio

-40...70 °C

Resistenza alle vibrazioni

15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Classe di protezione contro le scosse elettriche

Classe II conforme a IEC 61140

Standard

EN/IEC 60204-32

EN/IEC 60947-5-1

CSA C22.2 No 14

UL 508

Garanzia

18 mesi