

Descrizione del Prodotto

Il modello ZB2BV6 di Schneider Electric è un elemento luminoso progettato per l'uso con pulsantiere della serie Harmony XB4 e XB5. Questo componente è dotato di un portalampada BA9s e supporta una tensione di esercizio fino a 250 V. È ideale per applicazioni industriali che richiedono segnalazioni luminose affidabili.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di prodotto:** Elemento luminoso
- **Serie compatibili:** Harmony XB4, Harmony XB5
- **Portalampada:** BA9s
- **Tensione di esercizio nominale:** 250 V
- **Tipo di tensione:** AC/DC
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale
- **Tipo di connessione al circuito ausiliario:** Connessione a vite
- **Grado di protezione (IP):** IP65
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Colore del corpo luminoso:** Non pertinente
- **Con corpo luminoso:** No
- **Con diodo integrato:** No
- **Con preresistenza integrata:** No
- **Corpo luminoso:** Lampada a incandescenza
- **Con trasformatore integrato:** No
- **Con resistenza integrata:** No
- **Con lampada integrata:** No
- **Con copertura protettiva:** No
- **Illuminabile:** No
- **Numero di punti di comando:** 1
- **Tattile:** Sì
- **Tipo di protezione NEMA, lato frontale:** Altro
- **Assorbimento di potenza:** 1.128 kW
- **Colore della scatola:** Nero
- **Diametro esterno:** 70 mm
- **Funzione:** Luce fissa
- **Tipo di protezione (NEMA):** 4X
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** AC/DC
- **Con anello frontale:** Sì

- **Con copertura protettiva:** No
- **Diametro del foro:** 16.2 mm
- **Etichettato:** No
- **Forma del pulsante:** Piatto
- **Forma della lente:** Tondo
- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:** No
- **Illuminabile:** No
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Numero di punti di comando:** 1
- **Tattile:** Sì
- **Tipo di protezione NEMA, lato frontale:** Altro
- **Assorbimento di potenza:** 1.128 kW
- **Colore:** Blu
- **Colore della scatola:** Nero
- **Corpo luminoso:** LED
- **Diametro esterno:** 70 mm
- **Funzione:** Luce fissa
- **Grado di protezione (IP):** IP65
- **Tensione d'esercizio per AC 50 Hz:** 24 V
- **Tensione d'esercizio per AC 60 Hz:** 24 V
- **Tensione d'esercizio per DC:** 24 V
- **Tipo di protezione (NEMA):** 4X
- **Tipo di tensione:** AC/DC
- **Con trasformatore integrato:** No
- **Con resistenza integrata:** No
- **Con lampada integrata:** Sì
- **Con diodo integrato:** Sì
- **Portalampada:** Nessuno
- **Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:** 110...120 V
- **Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:** 110...120 V
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** AC
- **Tipo di lampada:** LED
- **Tipo di connessione al circuito ausiliario:** Connessione a vite
- **Colore della lampada:** Blu
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio frontale

Applicazioni

Il ZB2BV6 è utilizzato principalmente in ambienti industriali per fornire indicazioni visive sullo stato di macchinari o processi. La sua compatibilità con le serie Harmony XB4 e XB5 lo rende versatile per diverse configurazioni di pannelli di controllo.

Note

Si prega di notare che la lampadina non è inclusa con l'elemento luminoso e deve essere acquistata separatamente. Assicurarsi di utilizzare una lampadina compatibile con il portalampada BA9s e con la tensione di esercizio specificata.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.