

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante ZB4BA6 di Schneider Electric è un componente della serie Harmony XB4, progettata per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia ergonomica e resistente per il controllo delle macchine. Questa testa pulsante non illuminata presenta un design modulare che facilita l'installazione, la manutenzione e l'adattamento post-installazione.

Caratteristiche Principali

- **Materiale della ghiera**: Metallo cromato
- **Colore del pulsante**: Blu
- **Diametro di montaggio**: 22 mm
- **Tipo di operatore**: A impulso (ritorno a molla)
- **Marcatura**: Nessuna

Specifiche Tecniche

- **Forma della testa**: Tonda
- **Tipo di montaggio**: Foro standard da 22 mm
- **Durata meccanica**: 10.000.000 cicli
- **Grado di protezione**: IP66, IP67, IP69, IP69K conformi a IEC 60529
- **Resistenza agli urti**: 30 g (durata 18 ms) e 50 g (durata 11 ms) conformi a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni**: 5 g (frequenza 2-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Temperatura operativa**: Da -40°C a +70°C

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni**: UL Listed, CSA, GL, DNV, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- **Conformità agli standard**: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4,

EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1

Informazioni Ambientali

- ****Impronta di carbonio****: 1 kg CO₂ equivalente
- ****Packaging****: Realizzato con cartone riciclato (contenuto minimo del 70%)
- ****Programma di ritiro****: Non incluso in un programma globale di recupero

Applicazioni

La testa pulsante ZB4BA6 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di controllo robusta e affidabile, adatta a condizioni ambientali severe grazie alla sua elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e agli agenti esterni.

Note

Per un funzionamento completo, la testa pulsante ZB4BA6 deve essere combinata con un blocco contatti e una base di montaggio compatibili della serie Harmony XB4.