

Descrizione del Prodotto

La testa selettore ZB4BD7 di Schneider Electric è un componente della serie Harmony XB4, progettata per offrire un'interfaccia ergonomica nel controllo delle macchine. Questa testa presenta una leva standard nera con tre posizioni e un meccanismo di ritorno a molla da sinistra al centro. È ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al suo grado di protezione IP69K.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale della ghiera:** Metallo cromato.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- **Diametro di montaggio:** 22 mm.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- **Numero di posizioni:** 3 posizioni ($\pm 45^\circ$).
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))
- **Tipo di ritorno:** Ritorno a molla da sinistra al centro.
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))
- **Colore della leva:** Nero.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- **Grado di protezione:** IP67, IP69, IP69K secondo IEC 60529.
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))
- **Resistenza agli urti:** IK06 secondo IEC 50102.
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))
- **Temperatura di funzionamento:** Da -40°C a 70°C .
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))
- **Durata meccanica:** 1.000.000 di cicli.
([standardelectricco.com](https://www.standardelectricco.com/1072272/product/n/schneider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))

neider-electric-sqdzb4bd7?utm_source=openai))

- **Certificazioni:** CSA, UL Listed, GL, BV, DNV, LROS (Lloyd's Register of Shipping).
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))

Vantaggi

- Design modulare che facilita l'installazione, la manutenzione e l'adattamento delle macchine.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- Compatibilità con fori standard da 22 mm, garantendo l'integrazione con macchinari esistenti.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- Elevata resistenza in ambienti gravosi grazie al grado di protezione IP69K.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))
- Ampio intervallo di temperature operative, assicurando versatilità d'uso.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))

Sostenibilità

La testa selettore ZB4BD7 è etichettata come Green Premium™, riflettendo l'impegno di Schneider Electric nel fornire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Questo include conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa testa selettore è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali, offrendo un'interfaccia affidabile e resistente per il controllo delle macchine in ambienti difficili.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BD7/testa-selettore-3-posizioni-%C3%B822-nero/?utm_source=openai))