Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave Schneider Electric ZB4BG0 fa parte della serie Harmony XB4. Questo componente è progettato per fornire un'interfaccia versatile e sicura per il controllo delle macchine, consentendo al personale autorizzato di modificare le modalità operative in modo sicuro. La testa è di colore nero e presenta una ghiera in metallo cromato, garantendo robustezza e durabilità.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG0/testa-selettore-%C3%B822-3-posiz-ronis-455-qualsiasi-pos-/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

La testa selettore ZB4BG0 è dotata di un meccanismo a 3 posizioni fisse, con possibilità di estrazione della chiave in ogni posizione (sinistra, centrale e destra). Utilizza una chiave Ronis 455, assicurando un elevato livello di sicurezza. Il design modulare semplifica l'installazione, la manutenzione e l'adattamento alle macchine esistenti. È progettata per adattarsi a fori standard da 22 mm, garantendo compatibilità con apparecchiature preesistenti.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG0/testa-selettore-%C3%B822-3-posiz-ronis-455-qualsiasi-pos-/?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Materiale della ghiera:** Metallo cromato
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Numero di posizioni:** 3
- **Tipo di chiave: ** Ronis 455
- **Grado di protezione: ** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Resistenza agli urti:** IK06
- **Durata meccanica:** 1.000.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (2...500 Hz)
- **Resistenza agli shock:** 30 gn (durata = 18 ms), 50 gn (durata = 11 ms)
- **Conformità agli standard:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2
- **Peso del prodotto:** 0,098 kg
- **Dimensioni (L x A x P):** 29 mm x 29 mm x 72 mm
- **Certificazioni:** UL Listed, CSA, CE, RoHS, REACh
- **Garanzia:** 18 mesi

- **Impronta di carbonio:** 1 kg CO₂ eq.
- **Confezione: ** Cartone riciclato con contenuto minimo del 70%
- **Programma di ritiro del prodotto:** Non disponibile
- **Mercury free:** Sì
- **RoHS exemption information:** Sì
- **California Proposition 65:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui composti del piombo, noti nello Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov
- **Codice EAN:** 3389110889253
- **Codice prodotto:** ZB4BG0
- **Serie: ** Harmony XB4
- **Produttore:** Schneider Electric
- **Categoria di sovratensione: ** Classe I secondo IEC 60536
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione: ** 7000000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- **Trattamento protettivo:** TH
- **Presentazione del dispositivo:** Elemento base
- **Codice di composizione elettrica:** C11, C7, C8, C4, C5, C6, C3
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- **Resistenza agli shock:** 30 gn (durata = 18 ms) onda sinusoidale semionda conforme a IEC 60068-2-27; 50 gn (durata = 11 ms) onda sinusoidale semionda conforme a IEC 60068-2-27
- **Certificazioni del prodotto:** LROS (Lloyds register of shipping), UL listed, BV, RINA, CSA, DNV GL
- **Conformità agli standard:** GB 14048.5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1
- **Categoria di sconto:** CS2
- **GTIN:** 00785901354697
- **Numero di unità per confezione:** 1
- **Peso della confezione (lbs):** 0,2099999999999999
- **Restituibilità:** Sì
- **Paese di origine:** FR
- **Sostenibilità dell'offerta:** California proposition 65
- **Periodo di garanzia:** 18 mesi
- **Peso lordo:** 103,33 g
- **Codice HS:** 8538909999
- **Paese di origine:** FR
- **Dimensioni del prodotto: ** 1,14 in H x 1,14 in W x 2,83 in D

- **Durata meccanica:** 1000000 cicli
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (2 to 500 Hz)
- **Resistenza agli shock:** 30 gn (durata = 18 ms), 50 gn (durata = 11 ms)
- **Codice RS:** 330-9120
- **Codice Distrelec: ** 303-02-598
- **Codice costruttore:** ZB4BG0
- **Costruttore: ** Schneider Electric
- **Serie: ** Harmony XB4
- **Diametro foro:** 22mm
- **Numero di posizioni:** 3
- **Tipo chiave:** 455
- **Attivazione dell'interruttore:** Stabile
- **Colore contenitore:** Argento
- **Protezione IP:** IP66, IP67, IP69(IP69K)
- **Angolo di corsa:** 45°
- **Illuminato:** No
- **Numero di chiavi:** 2
- **Massima temperatura operativa:** +70°C
- **Durata meccanica:** 1000000
- **Better World: certificazione di sostenibilità: ** Green Premium
- **Better World: prodotti più sostenibili:** Sì
- **Minima temperatura operativa:** -40°C
- **Codice EAN:** 3389110889253
- **Codice prodotto:** ZB4BG0
- **Serie: ** Harmony XB4
- **Produttore:** Schneider Electric
- **Categoria di sovratensione: ** Classe I secondo IEC 60536
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7000000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- **Trattamento protettivo:** TH
- **Presentazione del dispositivo:** Elemento base
- **Codice di composizione elettrica:** C11, C7, C8, C4, C5, C6, C3

_